

UT511 miernik izolacji specyfikacja		zakresy	dokładność
rezystancja izolacji (Ω)	napięcia probiercze	100V~1000V	0%~10%
	100V	0,1MΩ~500MΩ	±(3%+5)
	250V	0,5MΩ~2GΩ	±(3%+5)
	500V	1MΩ~4GΩ	±(3%+5)
	1000V	2MΩ~10GΩ	±(3%+5)
pomiar napięcia stałego woltomierz DC	1000V		±(2%+3)
pomiar napięcia przemiennego woltomierz AC	750V		±(2%+3)
prąd zwarcia			<2mA
pomiar małej rezystancji omomierz (Ω)	0,1Ω~999,9Ω		±(1%+3)
pozostałe funkcje:			
Auto range/Auto power off	automatyczne zakresy / automatyczny wyłącznik		TAK
Low battery indication	wskaźnik rozładowanej baterii		TAK
Data storage	zapamiętywanie pomiarów -pamięć 18 komórek		
Comparison measurement	pomiar porównawcze		TAK
Polarization index (PI)	pomiar współczynnika PI		TAK
Dielectric absorption ratio (DAR)	pomiar współczynnika absorpcji dielektrycznej DAR		TAK
Analog bar graph	bargraf -analogowa linijka 30 punktów		
LCD backlight	podświetlany wyświetlacz LCD		TAK
Over-range warning	wskaźnik przekroczenia zakresu		TAK
High voltage indication	wskaźnik wysokiego napięcia		TAK
pomiar czasu	około 30 minut		TAK
ogólna charakterystyka:			
zasilanie	bateryjne 1,5V LR14 x 8szt.		
wyświetlacz	123mm x 58mm		
kolor obudowy	szara		
waga	1,2kg		
wymiary	202mm x 155mm x 94mm		
wyposażenie	miernik rezystancji izolacji UT511 przewód pomiarowy z krokodylkiem x3szt. baterie etui - plastikowa walizka		
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z grafiką		