




JZNEE

Safe Energy
Storage System
Solutions Expert



ZEN-5120-K1-B



◆ Bezpieczniejszy

Litowo-żelazowo-fosforanowy bez kobaltu (LFP)
Długa żywotność, wysoka wydajność i duża gęstość mocy. Inteligentny system BMS, zapewniający pełną ochronę

◆ Niezawodny

Obsługa wysokiej mocy rozładowania. IP 20, naturalne chłodzenie, szeroki zakres temperatur: -10°C to 55°C .

◆ Elastyczny

Modułowa konstrukcja, łatwa rozbudowa do 15 jednostek równolegle.

◆ Wiele zastosowań

Odpowiedni do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych w celu zwiększenia współczynnika zużycia własnego.

◆ Wygodny

Moduł akumulatora z automatycznym połączeniem sieciowym, łatwa konserwacja, obsługa zdalnego monitorowania i aktualizacji. Obsługa aktualizacji oprogramowania układowego przez napęd USB.

◆ Przyjazny dla środowiska

Zastosowane materiały przyjazne dla środowiska. Cały moduł jest nietoksyczny i wolny od zanieczyszczeń.

◆ Łatwa instalacja

19-calowa standardowa konstrukcja, montaż w obudowie na podłodze, ścianie lub w szafie rack.



ZEN-5120-K1-B



Pozycja	Parametr	Uwagi
Model	ZEN-5120K1-B	
Rodzaj ogniwa	LFP	
Napięcie znamionowe	51.2V	
Przyłączenie	1P16S	
Energia znamionowa	5.12kWh	
Zakres napięcia roboczego	44.8V~57.6V	
Znamionowy prąd ładowania i rozładowania	50A	
Maksymalny prąd ładowania i rozładowania	100A	
Szczyt. prąd ładowania i rozładowania(30S,25°C)	150	
Wymiary	480*137*460 mm	W*S*G
Waga	48kg	
Opór wewnętrzny	<30mΩ	
Dyssypacja	Naturalna dyssypacja	
Robocza temperatura otoczenia	Ładow.: [0,55]°C Rozład: [-20,60]°C	
Robocza wilgotność otoczenia	10%~95%RH	
Temperatura przechowywania	-10°C ~35°C	
Poziom ochrony	IP20	
Świadectwa	UN 38.3, IEC 62619, CE	
Bluetooth	/	Opcja



ZHEJIANG ZHENJIANG NEW ENERGY EQUIPMENT CO., LTD

Add: Room 125, Building D, West Lake Kechuang Park, Si 'an Town, Changxing County,
Huzhou City, Zhejiang Province