

Instrukcja obsługi filtra PIUSI CFD 150-30 Water Captor

1. Opis produktu:

Filtr PIUSI CFD 150-30 Water Captor to separator wody przeznaczony do filtrowania produktów takich jak olej napędowy, olej grzewczy oraz BIO. Zatrzymuje zanieczyszczenia i wodę, nie zmieniając właściwości paliwa.

2. Specyfikacja:

- Przepustowość nominalna: 150 l/min
- Gwint wewnętrzny: 1 i 1/4" BSP
- Filtracja cząstek: 30 mikronów
- Absorpcja wody: TAK
- Ciśnienie maksymalne: 3.5 bar

3. Instrukcja użytkowania:

- Zamontuj filtr w systemie dystrybucji paliwa, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Monitoruj przepustowość i wymieniaj filtr w przypadku spadku efektywności.

4. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan filtra i jego połączeń.
- Wymieniaj filtr, gdy zauważysz spadek przepustowości lub nasycenie wodą.

5. Rozwiązywanie problemów:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Zmniejszona przepustowość	Zanieczyszczenia w filtrze	Wymień filtr na nowy.
Wycieki	Nieszczelne połączenie	Sprawdź montaż filtra i uszczelki.