


Karta produktowa



Bezprzewodowy,
natynkowy regulator
tygodniowy, bateryjny

Art. nr

091FLRFv2

Kod EAN: 5060103696314

Zastosowanie

- Składa się z dwóch urządzeń: nadajnika oraz odbiornika.
- Steruje źródłem ciepła/chłodu lub pompą obiegową.
- Łączy się bezprzewodowo ze sterowanym urządzeniem.
- Nadajnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu, w którym regulujemy temperaturę. Odbiornik umieszczamy w pobliżu sterowanego urządzenia.


Opis

- Praca na podstawie harmonogramu tygodniowego.
- Funkcja ochrony przed zamarzaniem.

Dane techniczne

Zasilanie	nadajnik 2x AA baterie alkaliczne, odbiornik 230 V AC 50 Hz
Obciążenie	max 16 A
Zakres regulacji temperatury powietrza	5÷30°C
Dokładność wskazania temperatury	0,2°C
Algorytm sterujący	histereza +/- 0,25°C lub +/- 0,5°C
Komunikacja	bezprzewodowa, 868 MHz
Zasięg	max 100 m (w otwartej przestrzeni)
Sygnał wyjściowy	NO/COM (styki beznapięciowe)
Wymiary	nadajnik: 154 x 80 x 30 mm, odbiornik: 96 x 96 x 27 mm

Wymiary



5 lat gwarancji