



Zgrzewarka kleszczowa do punktowego łączenia metalu **DIGITAL MODULAR 400**

Galeria Produktu



Opis Produktu

Dane techniczne:

→ Parametry fizyczne

Stopień ochrony: IP 20 Waga: 10,3 kg Wymiary gabarytowe dł x szer x wys:
440x100x185mm → Parametry techniczne

Moc: 13 kW Moc znamionowa: 2,3 kW 50% → Parametry zasilania

Zabezpieczenie sieci zasilającej: 16 A Znamionowe napięcie zasilania: 400 V; 50 Hz
(2 ph) Zasilanie dwufazowe → Parametry zgrzewania

Cykl pracy: 1,5 % Jałowe napięcie wtórne: 2,5 V Maksymalna grubość blach przy
zgrzewaniu dwustronny: 2 + 2 mm Maksymalny prąd zgrzewania: 6300 A


Ilość zgrzewów na godzinę:

☒ Modular 20/Ti:

Grubość: 0,6 + 0,6 | ciągłe zgrzewanie: 380 Grubość: 0,8 + 0,8 | ciągłe zgrzewanie: 280

Grubość: 1 + 1 | ciągłe zgrzewanie: 200 ☒ Modular 230/400:

Grubość: 0,6 + 0,6 | ciągłe zgrzewanie: 380 Grubość: 0,6 + 0,6 | pulsacyjne zgrzewanie:



150 Grubość: 0,8 + 0,8 | ciągłe zgrzewanie: 280 Grubość: 0,8 + 0,8 | pulsacyjne zgrzewanie: 115 Grubość: 1 + 1 | ciągłe zgrzewanie: 200 Grubość: 1 + 1 | pulsacyjne zgrzewanie: 90 Grubość: 1,2 + 1,2 | ciągłe zgrzewanie: 130 Grubość: 1,2 + 1,2 | pulsacyjne zgrzewanie: 65 Grubość: 1,5 + 1,5 | ciągłe zgrzewanie: 75 Grubość: 1,5 + 1,5 | pulsacyjne zgrzewanie: 50 Grubość: 2 + 2 | ciągłe zgrzewanie: 42 Grubość: 2 + 2 | pulsacyjne zgrzewanie: 35

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Zgrzewarka punktowa MODULAR 400V/120MM
Marka	Telwin
Seria	MODULAR 400V/120MM
Maksymalna moc	13000
Zasilanie	sieciowe
Napięcie zasilania	400
Waga produktu z opakowan	20
Waga urządzenia	10.5
Zawiera baterie	nie
Certyfikaty zgodności	CE
Przeznaczenie	do blach
EAN (GTIN)	8004897465654
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne