

BCS-EA45VSR6(2)

- Kamera kopułowa analogHD 5Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- IR 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



Indeks: 10491
GTIN13/EAN13: 5904890701571

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/2437-bcs-ea45vsr62-5904890701571.html>

**Szczegóły produktu**

Nazwa Urządzenia	BCS-EA45VSR6(2)
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	motozoom

Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.6
Focus	Manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Kąt widzenia	H: 34°~107° V: 19°~55°D: 39°~130°
DORI	Detect 69~192m / Observe 28~77m / Recognize 14~38m / Identify 7~19m
Czułość kamery	0.01Lux(F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI: 5M(2880×1620)@25fps 4M(2560×1440)@25/30fps 1080P(1920×1080)@25/30fps AHD: 4M(2560×1440)@25/30fps TVI: 4M(2560×1440)@25/30fps CVBS: 960H(960× 576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	60m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 6.6W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø122×104.8mm
Waga	0.58 kg

Akcesoria



BCS-ATU-B



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1