

Soudaclean 5

Dane techniczne:

Baza:	Mieszanka rozpuszczalników
Konsystencja:	Płynna
Kolor:	Bezbarwny
Gęstość:	0,83 g/cm ³
Temperatura aplikacji:	Od + 5°C do +30°C

Charakterystyka:

Szybkoschnący, silnie rozpuszczający preparat do wygładzania, polerowania, usuwania rys i zmatowień (po czyszczeniu) na różnych tworzywach sztucznych, np. barwionym w masie, sztywnym PVC (profile okienne), PS, ABS, PMMA (Akryl). ..

Zastosowanie:

- Czyszczenie i polerowanie barwionych w masie profili okiennych, parapetów, okładzin, paneli i listew z PVC.
- Usuwanie rys, pęknięć i zmatowień ściernych na nieprzeźroczystych, twardych tworzywach sztucznych: PVC, PS, ABS, PMMA w przemyśle meblarskim i reklamowym.
- Czyszczenie powierzchni przeznaczonych do klejenia.
- Podkład przed zastosowaniem klejów hot-melt do mocowania listew z PVC.

Przechowywanie:

Nie mniej niż 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Opakowanie:

Pojemnik metalowy 1 l.

Sposób użycia:

- Przed aplikacją doprowadzić preparat do temperatury pokojowej.
- Obowiązkowo przetestować kompatybilność czyszczonych podłoży.

- Powierzchnie przeznaczone do naprawy powinny być wstępnie oczyszczone za pomocą nieagresywnego dedykowanego środka czyszczącego, np. Soudaclean 20 w celu usunięcia pyłu i innych zanieczyszczeń.
- W przypadku głębokich rys przeszlifować powierzchnię szlifierką mimośrodową (gradacja 400), a następnie ponownie odpylić za pomocą Soudaclean 20.
- Czystą, niepyłącą celulozową lub bawełnianą ściereczkę nasączyć preparatem Soudaclean 5 i przecierać powierzchnię w jednym kierunku. W przypadku pojawienia się zabrudzeń na ściereczce, wymienić ją na nową.
- Końcowe zabezpieczenie powierzchni przeprowadzić z pomocą delikatnego preparatu Soudaclean 20 lub Soudaclean 60.
- Wyrównanie połysku podłoża można osiągnąć za pomocą uniwersalnego oleju mineralnego Soudal Multi spray.
- Uwaga! Podczas stosowania produktu należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Zalecenia:

- Zawsze wykonać wstępne testy kompatybilności podłoża i preparatu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

OPIS TECHNICZNY

157517

Zalecenia BHP:

Przy użyciu preparatu przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy i zapoznać się z kartą charakterystyki i etykietą produktu.

- Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Zawsze nosić rękawice i okulary ochronne.
- Po kontakcie ze skórą natychmiast spłukać wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- W przypadku spożycia, dokładnie wypłukać usta bieżącą wodą. Skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.