



KARTA TECHNICZNA



GLOW AQUA Farby fluorescencyjne akrylowe

Opis
Przedstawiamy serię farb fluorescencyjnych GLOW AQUA od SPLinx. To osiem wyjątkowych kolorów o żywych, jaskrawych barwach, przypominających neony reklamowe. W świetle dziennym przyciągają uwagę swoją intensywnością i siłą koloru, jednak widziane w świetle UV emitują wyrazisty, jaskrawy blask, który rozświetla ciemne otoczenie. To pozwala na osiągnięcie zachwycających, przyciągających wzrok efektów, wyróżniających się na tle innych elementów otoczenia. Farby GLOW AQUA pomogą zmienić Twoje wnętrze w wyjątkową przestrzeń pełną energii! Możesz wyróżnić nimi ważne informacje lub elementy na ścianach budynków publicznych, hali produkcyjnych, rozrywkowych i sportowych, magazynów, klubów, dyskotek itp. dla poprawy bezpieczeństwa. Możesz użyć ich w celach artystycznych i dekoracyjnych, nadając unikalnego charakteru swoim wnętrzom. Ograniczeniem jest tylko Twoja wyobraźnia. Farby są dostępne w opakowaniach 500 g i 1000 g. Kolory podstawowe dostępne w ramach serii to: • cytrynowy • zielony • niebieski • czerwony • żółty • różowy • fioletowy • pomarańczowy Szukasz innego koloru? Prosimy o kontakt! Rozwiązania 'szyte na miarę' to nasza specjalność.
Właściwości
• żywe, intensywne kolory w świetle dziennym • wyrazisty, jaskrawy blask w świetle UV • łatwość aplikacji • powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

Aplikacja

Należy upewnić się, że malowana powierzchnia jest czysta i sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni oraz samej farby w czasie aplikacji produktu oraz schnięcia powinna wynosić minimum +5°C. Nie należy stosować produktu w temperaturze powyżej +30°C, również podczas schnięcia. Względna wilgotność powietrza powinna wynosić maksymalnie 80%.

Przed użyciem zalecamy wymieszanie farby, gdyż pigment ma tendencje do opadania na dno pojemnika.

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem malarskim, gąbką lub stosując natrysk hydrodynamiczny. Przy aplikacji pędzlem farbę można rozcieńczyć stosownie do potrzeb; nie należy jednak przekraczać 15% dodatku wody. Przy aplikacji natryskowej farba może być rozcieńczona w granicach 10-22% (lepkość 20-25 s DIN4). Zalecamy wybór dyszy 0,011 – 0,013” oraz ciśnienie 120 -160 bar.

W zależności od pożądanego efektu końcowego, należy stosować od 1 do 3 warstw produktu. Rekomendujemy testy przed rozpoczęciem prac.

Wydajność teoretyczna produktu: do ok. 160 ml/m² (jedna warstwa na gładkim podłożu). Wydajność praktyczna zależy od warunków otoczenia (temperatura, wilgotność), metody aplikacji, chropowatości malowanej powierzchni, a także pożądanego efektu końcowego. Pomalowana powierzchnia będzie gotowa do dalszej obróbki po ok. 12 h od aplikacji (przy T = 20°C i wilgotności ok. 65%)

Przed całkowitym wyschnięciem nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą.

Powierzchnie

Powierzchnie elewacji, beton, tynk, płyty kartonowo-gipsowe, drewno, nieuszkodzone powłoki z farb dyspersyjnych.

Przed aplikacją należy dokładnie usunąć zanieczyszczenia z powierzchni (mechanicznie lub zmyć je wodą) i wysuszyć. Powierzchnie powinny być zwarte, wolne od wykwitów i warstw o spieczonej strukturze, środków antyadhezyjnych i osłabiających przyczepność. W przypadku niektórych powierzchni pomocne będzie także uprzednie zagruntowanie primerem lub naprawa ewentualnych ubytków w warstwie podkładowej. Zalecamy testy przed rozpoczęciem prac.

Przechowywanie i okres przydatności

Należy przechowywać farbę w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, z dala od mrozu, źródeł ciepła i nasłonecznienia. Zakres temperatur przechowywania: od +5°C do +25°C.

Okres przydatności do użycia: do 6 miesięcy od daty produkcji. Po przekroczeniu tego czasu zalecamy testy.

Należy zużyć farbę w ciągu 3 miesięcy od otwarcia. Wielokrotne otwieranie może skracać żywotność farby.

Produkty pomocnicze

Polecamy użycie produktów pomocniczych z serii GLOW AUX od SPLinx: primera jako warstwy bazowej oraz lakieru nawierzchniowego do zabezpieczenia suchej powierzchni farby.

Rozcieńczalnik: woda.

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy



Zdrowie i bezpieczeństwo

Zalecana ostrożność dotycząca chemikaliów. Szczegółowe informacje zawarte są w Kartach Charakterystyki dla poszczególnych produktów z serii. Należy unikać wdychania rozpylonej cieczy, mgły i par. W trakcie pracy i po jej zakończeniu należy wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. W przypadku niedostatecznej wentylacji pomocne będą środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych.

Należy zachować ostrożność podczas usuwania odpadów z farb budowlanych, przestrzegając odpowiednich przepisów i wytycznych.

NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA OFERTA FARB SPECJALNYCH W EUROPIE!!!

Dane zawarte w niniejszej karcie opierają się na informacjach dostarczonych przez dostawców półproduktów oraz naszych badaniach. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed przystąpieniem do ostatecznej pracy należy bezwzględnie wykonać testy

