

1

Skaner przemysłowy QR WIFI Bluetooth HD9100B



Przemysłowy skaner HD9100B został stworzony do intensywnego skanowania kodów QR i kreskowych. Solidna konstrukcja gwarantuje odporność i niezawodność nawet w trudnych warunkach. **Swobodę bezprzewodowej pracy czytnik zawdzięcza komunikacji radiowej 433 mHz oraz modułowi Bluetooth.**

Stacja dokująca i podstawka w jednym oraz możliwość mobilnego działania o dużym zasięgu, to największe zalety modelu HD9100B!

Skaner przemysłowy QR WIFI Bluetooth HD9100B

Model	HD9100B	Prąd ładowania	5V
Źródło światła	matryca CMOS	Prąd roboczy	1 A
Procesor	ARM Cortex 32-bitowy	Czas pracy	do 24 godzin dla kodów 1D, do 16 godzin dla kodów 2D
Metoda skanowania	manualnie (na przycisk)	Czas ładowania	4 godziny
Potwierdzenie skanowania	sygnał świetlny, dźwiękowy, wibracja	Czas czuwania	30 dni
Szybkość skanowania	500 skanów na sekundę	Współczynnik błędu	1/5 milionów
Wbudowana pamięć	16Mb	Temperatura pracy	-20°C - 50°C
Pojemność pamięci	do 50 000 odczytanych kodów	Temperatura przechowywania	-40°C - 70°C
Interfejs	USB	Wilgotność pracy	5% do 95%
Komunikacja bezprzewodowa	433MHz, Bluetooth 4.1	Odporność na upadki	do 1,5 metra
Zasięg radiowy	100 do 800 m w pomieszczeniach, 1200 m na otwartych przestrzeniach	Waga urządzenia	590 g
Zasięg Bluetooth	10-15 metrów	Waga z opakowaniem	770 g
Pojemność baterii	1800 mA		
Odczytywane kody 1D	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN - 13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25, Stantard 25, 2/5 Matrix		
Odczytywane kody 2D	QR, DataMatrix, PDF417, Hanxin, Micro PDF417		

