

## URBAN

| Características<br>Features                   | Unidad<br>Unit   | Valor<br>Value                                      | Norma<br>Test Method |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Composición<br>Composition                    | %                | 87% VINYL - 13% PES                                 | -                    |
| Peso<br>Weight                                | g/m <sup>2</sup> | 740                                                 | UNE EN 22286         |
| Espesor<br>Thickness                          | mm               | 1,1                                                 | UNE EN 22286         |
| Ancho<br>Width                                | cm               | 140                                                 | UNE EN 222.85        |
| Longitud pieza<br>Roll length                 | m                | 30                                                  | UNE EN 22286         |
| Resistencia a la Tracción<br>Tensile Strength | N                | Trama / Weft: min. 220<br>Urdimbre / Warp: Min. 330 | UNE EN 1421          |
| Resistencia al Desgarro<br>Tear Strength      | N                | Trama / Weft: Min. 300<br>Urdimbre / Warp: Min. 400 | UNE EN 4674          |
| Ciclos Martindale<br>Martindale Abrasion      | RUB              | > 200.000                                           | EN ISO 5470-2        |
| Solidez de color<br>Color Fastness            | BW               | min. 6                                              | EN ISO 105 B02       |
| Resistencia a la flexión<br>Flexion strength  | RUB              | > 100.000                                           | EN ISO 7854          |

Tratamiento anti manchas, fungicida y antibacteriano  
Easy-clean, anti-stain, bacterial and antimildew treatment

Características técnicas indicativas en base a promedios de fabricación con una tolerancia media de +/-5%. Información no contractual. The indicated technical specs are average values with a 5% tolerance. Non-binding information.

### Aplicaciones / Applications

