


IP 20 650 °C 400 V PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
1F7	Biały RAL 9003	szt. 10	kg/szt. 0,59	0111-00

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
 NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
 N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
 Wymiary: 151x420x30mm




IP 20 650 °C 400 V PS



TABLICA LICZNIKOWA 1-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 7XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
1F7S	Biały RAL 9003	szt. 10	kg/szt. 0,60	0112-00

Ilość modułów – 7 zaciski PE+N w komplecie
 NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
 N 1x(5x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)
 Wymiary: 151x420x30mm




IP 20 650 °C 400 V PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
3F9	Biały RAL 9003	szt. 6	kg/szt. 0,82	0113-00

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
 NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 Wymiary: 200x524,6x30mm



IP 20 650 °C 400 V PS



TABLICA LICZNIKOWA 3-FAZOWA Z MIEJSCEM NA ZABEZPIECZENIA 9XS Z SZYBĄ

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
3F9S	Biały RAL 9003	szt. 6	kg/szt. 0,83	0114-00

Ilość modułów - 9 zaciski PE+N w komplecie
 NORMA: PN-EN 62208:2011; PN-EN 61439-1
 N 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 PE 1x(7x10mm²+2x16mm²)
 Wymiary: 200x524,6x30mm

