

Miernik uniwersalny UT161D



UNI-T®

Marka:

Uni-t

Producent:

LECHPOL ELECTRONICS

LESZEK Spółka

komandytowa

Kod produktu:

MIE0433

Kod EAN:

5901890065054

Opis techniczny

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie stałe DC: 1000 V $\pm(0,5\%+3)$

Napięcie zmienne AC: 1000 V $\pm(1\%+3)$

Natężenie prądu stałego DC: 20 A $\pm(1\%+2)$

Natężenie prądu zmiennego AC: 20 A $\pm(1,2\%+5)$

Rezystancja: 60 MOhm $\pm(1\%+2)$

Pojemność: 60 mF $\pm(3\%+5)$

Częstotliwość: 10 MHz $\pm(0,1\%+4)$

Temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(1\%+3)$, $-40^{\circ}\text{F} \sim 1832^{\circ}\text{F} \pm(1\%+6)$

Współczynnik wypełnienia: 0,1% $\sim 99,9\% \pm(2\%+5)$

Test diod

Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych

Pomiar True RMS

Pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Filtr dolnoprzepustowy

Zamrożenie ostatniego wskazania

Zapis wartości peak

Tryb pomiaru względnego

Zapis wartości MAX/MIN/peak

Analogowy bargraf: 31 segmentów

Automatyczne wyłączenie

Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: 4x bateria 1,5 V (R03)

Wymiary: 190 x 90 x 50 mm

Waga produktu: 350 g

Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, przewód USB, sonda pomiaru temperatury, przystawka

Specyfikacja

Dane logistyczne	
Gabaryt	W001G001-A-1

Jednostka miary	Ilość	Waga netto	Waga brutto	Szer. x Dł. x Wys.
szt.	1 szt.	0.78 Kg	0.813 Kg	17 cm x 23 cm x 7 cm
kart.	20 szt.	16.5 Kg	17.5 Kg	37 cm x 48 cm x 36.5 cm