

BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2

- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- Zoom optyczny 5x
- WDR120dB
- IR 50m WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze i głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP66
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12806
GTIN13/EAN13: 5904890715196

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4431-bcs-l-sip145cr5l3-ai2-5904890715196.html>

BCS LINE




Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan

Piksele	2560(H)×1440(V)
RAM	512MB
ROM	128MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~13.5 mm
Apertura	F1.6~3.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	5×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 94.9°~30.1° V: 51°~17.1° D: 112.3°~34.6°
DORI	Detect 270m / Observe 107m / Recognize 54m / Identify 27m
Czułość kamery	0.005Lux(Color,F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	4M(2560×1440) / 3M(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	2560×1440 / 2048×1536 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25/30fps)
Strumień drugi	704×576 / 704×480 / 352×288 / 352×240(25/30fps)
Strumień trzeci	1280×720(25/30fps)
Bitrate	H.264: 96 kbps~14848 kbps H.265: 38 kbps~8960 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	50m
Zasięg WhiteLight	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / G.722.1 / MPEG2-L2 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak

Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 15W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	142.6×140×236.1mm
Waga	1.5 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~36°/s(35.7°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~25.8°/s(27.1°/s preset)
Zakres PAN	0°~355°
Zakres TILT	-15°~90°
Funkcje automatyki	300 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 3.0

Akcesoria



BCS-ASM



BCS-AT48