

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
■ 外表面视图	□ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	设计
A01	初始发行	2024/04/25	邓始景

UGREEN

Adapter audio Bluetooth 5.0 UGREEN CM276

Model: CM276 | P/N: 70303

Szczegóły Produktu

Przycisk resetowania
Gniazdo audio stereo 3.5 mm
Port ładowania micro USB

Wskaznik LED
Przycisk zwiększania głośności / przycisk następnego utworu
Przycisk zmniejszania głośności / przycisk poprzedniego utworu
Mikrofon

Parowanie Bluetooth

Najpierw włącz urządzenie i upewnij się, że jest ono w trybie parowania (wyświetla LED będzie migał na przemian na czerwono i niebiesko). Po drugie, otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie, naciśnij przycisk z urządzeniem Bluetooth "Ugreen 703036". Po trzecie, po pomyślnym sparowaniu urządzenia, alarm dźwiękowy "Parowanie powiodło się, połączono", a wyświetlacz będzie migał na niebiesko co sekundę.

Automatyczne Wyłączenie

Przy nadstąpieniu użytku urządzenia automatycznie połączy się ponownie ze sparowanym urządzeniem po pomyślnym sparowaniu, wyda polecenie "Connected". Jeśli się nie powiedzie, naciśnij przycisk MFB jeden raz, aby zresetować urządzenie.

Odczekanie

Odbiornik Bluetooth ma zasięg działania 10 m/32 stóp. Jeśli sparowane urządzenie Bluetooth jest wyłączone lub wykazuje poza zasięg działania (10m/32ft), automatycznie przestaje w trybie parowania, a wyświetlacz LED będzie migał na przemian na czerwono i niebiesko. Jeśli żadne urządzenie Bluetooth nie zostanie sparowane z tym urządzeniem w ciągu 5 minut, urządzenie wyłącza się automatycznie.

Ustawienia Fabryczne

W trybie wyłączenia naciśnij przycisk MFB przez 10 sekund, wyświetlacz LED znowu się nie świeci, co spowoduje, że nastąpi reset urządzenia, wyzerowanie urządzenia do ustawień fabrycznych. Następnie wyświetlacz będzie migał naprzemiennie na czerwono i niebiesko, a urządzenie przestaje w trybie parowania.

Adapter audio Bluetooth 5.0 UGREEN CM276

Model: CM276 | P/N: 70303

Jak To Działa

Samochodowy zestaw stereo
Telefony komórkowe
Tablety

Instrukcja Obsługi

Wskaźniki

To urządzenie może przechowywać do 5 zidentyfikowanych identyfikatorów urządzeń Bluetooth w sekcji "Automatycznie parować" ze z urządzeniem. Informacje o parowaniu pierwszego identyfikatora są automatycznie usuwane z listy identyfikatorów, jeśli sparowanych jest więcej niż 5 urządzeń.

Jeśli połączenie nie powoduje się wielokrotnie, należy zresetować urządzenie lub urządzenie Bluetooth.

Aby słuchać poleceń głosowych, upewnij się, że odbiornik Bluetooth jest połączony do głośnika.

Muzyka

Odtwarzanie/pauza: jeśli urządzenie jest sparowane, naciśnij krótko przycisk MFB lub użyj go w telefonie.

Poprzedni/ulwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności - przez 3 sekundy.

Następny/ulwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + przez 3 sekundy.

Zwiększanie głośności: naciśnij krótko przycisk głośności+. Zmniejszanie głośności: naciśnij krótko przycisk głośności-.

Poszczególne głośności: naciśnij krótko przycisk głośności+ lub głośności- podczas regulacji głośności na telefonach Apple i niektórych telefonach z systemem Android.

Połączenie

Odbierz/odłącz się: Naciśnij krótko jeden raz MFB przycisk. Anuluj naciśnięcie dwukrotnie przycisk MFB.

Wzrost/wybieżanie: naciśnij dwukrotnie przycisk MFB.

Dźwięk zachowy: w przypadku telefonów z systemem Android zostanie odtworzony wstępnie ustawiony dźwięk zachowy.

Połączenie przychodzące podczas odtwarzania muzyki: jeśli podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, muzyka zostanie automatycznie zatrzymana i odtworzona ponownie po zakończeniu połączenia.

Specyfikacja

Model	CM276
Nazwa Bluetooth	UGREEN-703036
Wersja Bluetooth	5.0
Protokoły Bluetooth	AVRCP, A2DP
Wyjście z	Wyjście audio stereo 3.5 mm
Zbudź MIC	-38dB
Zakres częstotliwości	2402 GHz ~ 2440 GHz
Pomocniczość	20m-20kHz
Max. wydajność	20mW/1m (10dBm)
SNR	>90dB
Pełne zniekształcenia harmoniczne	<0.1%
Typ akumulatora	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
Nominalna pojemność akumulatora	200mAh x 7.3V (666mAh)
Ładowanie/Ograniczanie napięcia	5.25V
Format transmisji audio Bluetooth	SBC, AAC
Czas odtwarzania muzyki	9h
Czas połączenia telefonicznego	9h
Czas odtwarzania	2h
Zasięg działania	Do 10 m
Port ładowania	Micro USB
Funkcje	Odtwarzanie muzyki prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym
Wymiary	5.8 x 26 x 12 mm

Wskazówki

Odtwarzanie/pauza: jeśli urządzenie jest sparowane, naciśnij krótko przycisk MFB lub użyj go w telefonie.

Poprzedni/ulwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności - przez 3 sekundy.

Następny/ulwór: naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności + przez 3 sekundy.

Zwiększanie głośności: naciśnij krótko przycisk głośności+. Zmniejszanie głośności: naciśnij krótko przycisk głośności-.

Poszczególne głośności: naciśnij krótko przycisk głośności+ lub głośności- podczas regulacji głośności na telefonach Apple i niektórych telefonach z systemem Android.

Połączenie

Odbierz/odłącz się: Naciśnij krótko jeden raz MFB przycisk. Anuluj naciśnięcie dwukrotnie przycisk MFB.

Wzrost/wybieżanie: naciśnij dwukrotnie przycisk MFB.

Dźwięk zachowy: w przypadku telefonów z systemem Android zostanie odtworzony wstępnie ustawiony dźwięk zachowy.

Połączenie przychodzące podczas odtwarzania muzyki: jeśli podczas odtwarzania muzyki nadejdzie połączenie przychodzące, muzyka zostanie automatycznie zatrzymana i odtworzona ponownie po zakończeniu połączenia.

Zwzmacniacz o Niskim Zużyciu energii

Jeśli poziom ładowania baterii jest zbyt niski, wyświetlacz miga na czerwono i emituje sygnał ostrzegawczy, sygnalizując niski poziom ładowania baterii. Po wyzerowaniu się energii urządzenie automatycznie się wyłączy.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy go w pełni naładować.

Do ładowania urządzenia zalecamy użyć portu USB w komputerze lub standardowego źródła zasilania 5 V.

Zaleca się korzystanie z dołączonych lub oficjalnych kabli do ładowania USB.

OSTRZEŻENIA

NI JEZELI WYRZUCA PRODUKTU DO ŚMIECI LUB OGNIU.

Należy natychmiast przerwać stosowanie, jeśli zauważy się, że produkt jest spalony lub uszkodzony w jakikolwiek sposób.

Należy natychmiast demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia na własną rękę, siebie.

Zawartość opakowania

1 x adapter audio odbiornika Bluetooth 5.0
1 x 3.5 mm stereo złącze audio
1 x kabel ładujący Micro USB
1 x instrukcja obsługi

-1- -2- -3- -4- -5-

Przypomnienie Ten produkt jest zgodny z wymaganiami MSDS i UN38.3 dla akumulatorów litowo-jonowych. Ważne ostrzeżenie: Nie należy stosować standardowego napięcia ładowczego 5V ± 5%. Wzrost temperatury ładowczego obciążenia 30 mA zmniejszy się przy zwiększeniu, który można osiągnąć, aby zresetować urządzenie w przypadku awarii. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać odfilmowania w pobliżu źródła ciepła, w tym grzejników, pieców i otwartego ognia. Unika wystawiania odfilmowania na działanie deszczu lub wilgoci zgniat. Unika wystawiania odfilmowania na uderzenia rynn o twarda powierzchnie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Nie umieszczaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku gromadzącym. Wysokie temperatury skracają żywotność odfilmowania. Należy unikać stuknięć lub głębszych rys w wysokim ciśnieniu głośności przy dużej sile, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę dźwięku. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać akumulatora litowo-jonowego Należy ją użytkować, lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent: Ugreen Group Limited Address: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, China (Address: Budynki Ugreen, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)	Uproszczona Deklaracja Zgodności Producent: Ugreen Group Limited Address: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, China (Address: Budynki Ugreen, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, Chiny) Model: Adapter audio Bluetooth 5.0 Model: CM276 Produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych. Zapełniając jej wymagania, producent, w tym producent, zobowiązuje się do przestrzegania i wyraża zgodę na udzielenie informacji o tym, że Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej: http://www.ugreen.com Wzrost temperatury ładowczego obciążenia 30 mA zmniejszy się przy zwiększeniu, który można osiągnąć, aby zresetować urządzenie w przypadku awarii. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać odfilmowania w pobliżu źródła ciepła, w tym grzejników, pieców i otwartego ognia. Unika wystawiania odfilmowania na działanie deszczu lub wilgoci zgniat. Unika wystawiania odfilmowania na uderzenia rynn o twarda powierzchnie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Nie umieszczaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku gromadzącym. Wysokie temperatury skracają żywotność odfilmowania. Należy unikać stuknięć lub głębszych rys w wysokim ciśnieniu głośności przy dużej sile, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę dźwięku. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać akumulatora litowo-jonowego Należy ją użytkować, lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent: Ugreen Group Limited Address: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, China (Address: Budynki Ugreen, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)	Ochrona środowiska  Wytwórca niniejszego urządzenia oświadczając zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany razem z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapełniając jej wymagania, producent, w tym producent, zobowiązuje się do przestrzegania i wyraża zgodę na udzielenie informacji o tym, że Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej: http://www.ugreen.com Wzrost temperatury ładowczego obciążenia 30 mA zmniejszy się przy zwiększeniu, który można osiągnąć, aby zresetować urządzenie w przypadku awarii. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać odfilmowania w pobliżu źródła ciepła, w tym grzejników, pieców i otwartego ognia. Unika wystawiania odfilmowania na działanie deszczu lub wilgoci zgniat. Unika wystawiania odfilmowania na uderzenia rynn o twarda powierzchnie, ponieważ spowoduje to uszkodzenie wewnętrznych obwodów. Nie umieszczaj produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub w środowisku gromadzącym. Wysokie temperatury skracają żywotność odfilmowania. Należy unikać stuknięć lub głębszych rys w wysokim ciśnieniu głośności przy dużej sile, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę dźwięku. Ważne ostrzeżenie: Nie należy używać akumulatora litowo-jonowego Należy ją użytkować, lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent: Ugreen Group Limited Address: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, China (Address: Budynki Ugreen, Longcheng Industrial Park, Longgang Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)	Środki bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego wystawianemu ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej mógł szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładując urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenie podczas ładowania. Unika wystawiania urządzenia na działanie wilgoci, która może spowodować uszkodzenie i zniszczenie urządzenia, kable itp. bez rekompensacji i atutu producenta. Zadbaj o swoje miejsce, staraj ładowania, kable itp. bez rekompensacji i atutu producenta. Unika wystawiania urządzenia na działanie wilgoci, która może spowodować uszkodzenie i zniszczenie urządzenia, kable itp. bez rekompensacji i atutu producenta. Akumulator Li-ION Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li-ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent oświadcza maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wartość urządzenia, a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 1.5V lub 5% ogólną pojemności. Niższe wartości, jak np. 3.2V dla ognia uszkadzają go trwale i nie jest to objaw gwarancji. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, należy akumulator naładować do 50% i sprawdzić cykliczne odczytanie mieszając poziom naładowania. Przechowywać akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od źródła i ujemnych temperatur.	Akumulator Li-PO Urządzenie wyposażone jest w akumulator Li-PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent oświadcza maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wartość urządzenia, a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 1.5V lub 5% ogólną pojemności. Niższe wartości, jak np. 3.2V dla ognia uszkadzają go trwale i nie jest to objaw gwarancji. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc, należy akumulator naładować do 50% i sprawdzić cykliczne odczytanie mieszając poziom naładowania. Przechowywać akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od źródła i ujemnych temperatur. INNNPRO Importeur: INNNPRO Robert Biedron, Polska Sp. z o.o. Address: Rutka 65c, 44-200 Rybnik, Poland Tel: +48 33 103 10 10 Email: hmb@innpro.pl
---	---	---	--	--

备注:

1. 材质: 70g 书纸
2. 印刷颜色: 1C+1专  PANTONE 3415C
3. 展开尺寸: 450x100 mm
4. 成型尺寸: 75x100 mm
5. 成型工艺: 风琴折
6. 尺寸公差: $\pm 1\text{mm}$
7. 印刷偏位: $\leq 0.5\text{ mm}$
8. 套印偏位: $\leq 0.35\text{ mm}$
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
10. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%;
MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT			V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1			
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20		物料名称: CM276 70303 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET			
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	1/1	产品名称		
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT			
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	mm			
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		蓝牙耳机发射器		
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*				