

## Kłapa zwrotna **CAR**



### OPIS:

Szczelna kłapa zwrotna CAR ma zastosowanie w instalacjach wentylacji w okrągłych kanałach wentylacyjnych. Zapobiega zjawisku tzw. cofki powietrza, chroni także pomieszczenia przed ich wychładzaniem w okresie zimowym.

### ZASTOSOWANIE:

Szczególnie polecana w instalacjach wentylacji budynków wielorodzinnych na odciągach z okapów kuchennych, a także w pozostałych instalacjach wentylacji.

### BUDOWA:

Szczelna kłapa zwrotna CAR wykonana jest ze stali ocynkowanej, żaluzje przepustnicy wykonane są z aluminium. Kłapa zwrotna wyposażona jest w wewnętrzną uszczelkę zapewniającą jej szczelność oraz redukującą hałas. Dodatkowe wyposażenie stanowi zewnętrzna uszczelka z pianki, która zapewnia prosty montaż oraz szczelność wewnątrz przewodu wentylacyjnego.

### WYMIARY:

**CAR Ø 100 do Ø 200 mm**



**CAR Ø 250**



| Typ     | Ød (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------|---------|---------|---------|
| CAR 100 | 96      | 43      | 50      |
| CAR 125 | 121     | 49      | 63      |
| CAR 160 | 155     | 66      | 81      |
| CAR 200 | 195     | 72      | 93      |
| CAR 250 | 247     | 120     | 145     |

### WYKRES SPADKÓW CIŚNIENIA:

