

Silver Sand

EFEKT ROZWIANEGO WIATREM PIASKU

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



Decobase



walek

1l ± 14m²

Podłoże powinno być trwałe, mocne, suche, gładkie, wolne od kurzu, resztek klejów i farb. Świeże tynki mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania. Ubytki i spękania należy naprawić i wyrównać za pomocą masy szpachlowej. W celu zmniejszenia zużycia produktu zaleca się pomalować podłoże farbą **Decobase** w kolorze zbliżonym do koloru efektu (patrz tabelka).

APLIKACJA EFEKTU



Silver Sand



pędzel

1l ± 13m²

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Produkt nakładamy płaskim pędzlem. W zależności od oczekiwanego efektu możemy malować w pionie, poziomie, na ukos, w jodełkę lub nierównomiernie. Sposób malowania wpływa na otrzymany efekt dekoracyjny. Malowanie przeprowadzamy w etapach, jednorazowo pokrywając niewielkie fragmenty powierzchni (ok. 1m²).

INFORMACJE O DOBORZE FARBY DECOBASE

Silver Sand	Decobase	Silver Sand	Decobase	Silver Sand	Kolorant	Decobase	Silver Sand	Kolorant	Decobase
									
Baza S0	– D00	Cartagena S5	– D04	Baza S0 + K. cytryna 40ml	– D13	Baza S0 + K. burgund 40ml	– D14		
Blanca S1	– D01	Barcelona S4	– D03	Baza S0 + K. trawa 40ml	– D13	Baza S0 + K. wrzos 40ml	– D15		
Brava S2	– D01	Lisbona S6	– D05	Baza S0 + K. morela 40ml	– D11	Baza S0 + K. karmel 40ml	– D10		
Malaga S3	– D02	Valencia S7	– D06	Baza S0 + K. turkus 40ml	– D09	Baza S0 + K. braz 40ml	– D10		



ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

Przedstawione wymalowania mają charakter poglądowy. Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji, użytych narzędzi oraz umiejętności wykonawcy. Przed rozpoczęciem pracy na docelowej powierzchni należy dokonać próby na powierzchni testowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

ZAPYTAJ EKSPERTA tel. **691 665 665**

więcej informacji na www.decorative.primacol.pl