



Impulse relay, 24AC/12DC, 1NO, 16A, 50Hz, 1SU

Typ Z-S24/S
Catalog No. 265535

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P _{vid}	W	1.5
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P _{vid}	W	1.5
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-20
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	45

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Latching relay (EC000188)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik bistabilny impulsowy (ecI@ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])		
Funkcja		Mechanical switch
Sposób montażu		Szyna DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów		1
Głębokość wbudowania		60
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		0
Liczba styków przełącznych		0
Napięcie sterowania 1		24 - 24
Rodzaj napięcia sterowania 1		AC
Częstotliwość napięcia sterowania 1		50 - 50
Napięcie sterowania 2		12 - 12
Rodzaj napięcia sterowania 2		DC
Częstotliwość napięcia sterowania 2		50 - 50
Znamionowy prąd załączania		16
Zakres napięcia zasilającego		250 - 250
Rodzaj napięcia zasilającego		AC
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek		0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek		0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)		0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)		0
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)		0
Obsługa ręczna		Tak