

Urządzenie testowe czujek dymu SOLO330



- ▶ Mechanizm sprężynowy uruchamiany poprzez dotyk zapewnia efektywną, oszczędną emisję aerozolu
- ▶ Przezroczyste ścianki pojemnika umożliwiają podgląd diody LED czujki
- ▶ Wykonanie z trwałego i wytrzymałego plastiku
- ▶ zapewnia długi czas użytkowania i minimalny ciężar
Może być używane z prętami SOLO100 i SOLO101

Urządzenie testowe czujek dymu SOLO330 umożliwia lokalną weryfikację poprawności działania czujek przy użyciu aerozolu symulującego cząstki dymu.

¹ Pojemnikiem urządzenia należy objąć wyłącznie komorę detektora.

Znaki towarowe

SOLOTM jest znakiem towarowym firmy No Climb Products, Ltd

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Stany Zjednoczone	UL URRQ.S24293 SOLO330

Dołączone części

Ilość	Element
ć 1 1	Urządzenie testowe czujek dymu SOLO330 Dokumenty i instrukcje

Dane techniczne

Parametry mechaniczne

Zakres wielkości czujek1 (Ø)	9,9 cm
Masa	567 g
Kąt roboczy	0° do 90°

Zamówienia - informacje

Urządzenie testowe czujek dymu SOLO330

Do testowania czujek dymu w miejscu ich działania przy użyciu aerozolu.

Sprzęt

Teleskopowa tyczka SOLO100 Umożliwia montaż i wymianę czujek pożarowych w wysoko położonych stropach. Może zostać przedłużona za pomocą maksymalnie trzech stałych prętów przedłużających SO-LO101.

Stała tyczka teleskopowa SOLO101

Umożliwia montaż i wymianę czujek pożarowych w stropach. Może zostać przedłużona za pomocą innych stałych tyczek przedłużających.

Torba na wyposażenie SOLO610

Wytrzymała torba, wykonana z mocnej tkaniny poliestrowej, do przenoszenia i przechowywania przyrządów testowych i serwisowych.