

LED HIGHBAY
SKADI 200W

ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie hali produkcyjnych i magazynowych
- Oświetlenie stacji paliw, sklepów i centrów handlowych
- Oświetlenie obiektów sportowych i rekreacyjnych

www.max-led.pl

Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa	EAN	Strumień świetlny
4000K biała neutralna	5903271844883	20 000 lm *


Dane techniczne wspólne

Trzonek	-
Moc znamionowa	200 W
Moc odpowiednika	-
Napięcie	AC220 -240V
Kąt świecenia	120°
Klasa szczelności obudowy	IP65
Współczynnik oddawania barw	Ra ≥75
Współczynnik mocy	PF 0,9

Trwałość	30 000 h
Liczba cykli włączeniowych	20 000
Typ diod LED	SMD
Materiał	aluminium
Kolor obudowy	szary
Dopuszczalna temp. otoczenia	-30 - 50°C
Czas rozruchu	<0,2s
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%)	<2s

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25°C.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.


Rysunek techniczny



Wymiary produktu

Ø - wymiar	382[mm]
H - wymiar	30 [mm]

Rysunek poglądowy sposób pakowania



Opakowanie jednostkowe produktu

Ilość sztuk	1
OX - wymiar	382 [mm]
OY - wymiar	50 [mm]
OZ - wymiar	380 [mm]
Waga netto /brutto	1,54 [kg]



WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 2020 © GRUPA MAROX SP. Z O.O. SP. K.
GRUPA MAROX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POLAND, GOSPODARCZA 24, 32-600 OŚWIĘCIM

Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.