



### produkt zawiera

nr kat.: 221-412

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm<sup>2</sup>; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 221-413

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm<sup>2</sup>; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 221-415

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm<sup>2</sup>; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 2273-202

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 2273-203

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 2273-204

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 2273-205

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparentny

nr kat.: 2273-208

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm<sup>2</sup>; 8-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm<sup>2</sup>; transparentny

50

nr kat.: 2273-500

2

adapter montażowy; do złączek 1- i 2-rzędowych; seria 2273; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

nr kat.: 221-500

2

adapter montażowy; seria 221, 4 mm<sup>2</sup>; do montażu śrubowego na szynie TS 35; pomarańczowy

### Wskazówki

Wskazówka dotycząca bezpiecznego użytkowania

**Uwaga: należy przestrzegać zasad dotyczących obsługi i bezpieczeństwa!**

- **Wyłącznie do użytku wykwalifikowanego elektryka!**
- Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem!
- Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Przestrzegać krajowych przepisów/norm/dyrektyw!
- Uwzględniać dane techniczne wyrobu!
- Przestrzegać dopuszczalnej liczby potencjałów na zacisku!
- Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
- Przestrzegać zalecanych typów przewodów, przekrojów i długości odizolowywania!
- Wprowadzać przewód do zacisku aż do oporu!
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!

**Udostępnić dalej tylko z instrukcją obsługi!**

Wymiary	
szerokość	445 mm / 17.519 in
wysokość	118 mm / 4.646 in
głębokość	358 mm / 14.094 in

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	<a href="#">patrz tutaj</a>
obciążenie ogniowe	25,283 MJ
masa	3575,7 g

Dane handlowe	
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055144078831
numer taryfy celnej	85369010000

Product Classification	
UNSPSC	39121409
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption