



ZESTAW
ZAWIERA KOMPLET
PRZYŁĄCZY ORAZ
WYLEWKĘ (BATERIĘ)
JEDNODROŻNĄ.



RO-UX6-600G/RO-UX6-800G to nowoczesny, kompaktowy system uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy (RO). Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenia, można je umieścić w szafce pod zlewozmywakiem. System podaje świeżą, krystalicznie czystą wodę pitną na bieżąco, bez konieczności magazynowania jej w osobnym zbiorniku. System RO-UX6 jest wyjątkowo oszczędny – odrzut wody do kanalizacji może być nawet mniejszy niż zużycie wody osmotycznej.



RO-UX6

ZALETY URZĄDZENIA:

- Elegancki design, rozmieszczenie przyłączy ułatwia utrzymanie czystości.
- Ciągła dostępność wody osmotycznej.
- Tylko dwa wkłady zapewniające czterostopniowy proces filtracji.
- Łatwa wymiana wkładów – dostęp od frontu, bez konieczności przesuwania urządzenia.
- Zintegrowane kanały wodne na jednym kolektorze redukują liczbę połączeń.
- Inteligentne płukanie systemu RO przedłuża żywotność urządzenia i redukuje ilość wody odrzucanej do kanalizacji.
- Wbudowana pompka generuje minimalny poziom hałasu.
- Zestaw zawiera komplet przyłączy oraz wylewkę do montażu na blacie kuchennym.
- Sygnalizacja zużycia wkładów.



Klarwod
ul. Lipowa 37, Bielawa
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl
www.klarwod.pl



DANE TECHNICZNE:

	JEDNOSTKI	RO-UX6-600G	RO-UX6-800G
Membrana	GPD	600	800
Średnica połączeń	cale	wejście 3/8" / wyjście 1/4" / odpływ 1/4"	
Wydajność	l/h	do 90	do 120
Wymiary opakowania	mm	358 / 476 / 440	
Wymiary szer / głęb / wys	mm	130 / 397 / 376	
Temperatura pracy	°C	2 – 30	2 – 30
Ciśnienie pracy	bar	1 – 4	1 – 4
Poziom hałasu	dB	≤ 55	≤ 60
Zasilanie	V	zasilacz 230V AC 50 Hz / DC 24V 4A	
Pobór mocy	W	96	120

