

R-GP5-S/R-GP5-W

GAZ DO GWOŹDIARKI GAZOWEJ R-SC40II

Gaz do gwoździarki R-SC40II gwarantujący najlepsze parametry pracy oraz wysoką wydajność



CECHY I KORZYŚCI

- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawianiu zanieczyszczeń w maszynie
- Wersje sezonowe pozwalają na najlepszą wydajność niezależnie od pory roku
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Zakres temperatur od -8 do +55 stopni pozwala wydłużyć sezon roboczy
- Kompatybilny z urządzeniami wszystkich wiodących producentów

ZASTOSOWANIE

- Zasilanie osadzaków gazowych do betonu i stali

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Rozmiar [mm]	Waga [g]	Zakres temp. roboczych [°C]	Sprawność [strzały]	Waga opakowania [kg]	OZ [kg]
R-GP5-S	Propan-butan	olej syntetyczny	55	30	od +5 do +55	500	0,08	0,75
R-GP5-W	Propan-butan	olej syntetyczny	55	30	od -8 do +25	500	0,08	0,75

R-KNC

GWOŹDZIE DO BETONU ŁĄCZONE PŁASTIKIEM

Gwoździe do betonu do osadzaka SC40 przeznaczone do prac instalacyjnych w branży elektrycznej, suchej zabudowy, wod-kan oraz HVAC



CERTYFIKATY

- ITB-KOT-2019/1111



CECHY I KORZYŚCI

- Balistyczne zakończenie gwoźdźcia odpowiada za łatwość montażu oraz zapewnia najlepsze parametry dla tego typu zamocowań
- Taśma plastikowa zapobiega zniszczeniu produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych
- Okrągły łepiek zapewnia pewne i trwałe zamocowanie niezależnie od podłoża i rodzaju mocowanego elementu

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie do stali lub aluminium
- Profile do systemy suchej zabudowy
- Mocowanie puszek elektrycznych, sanitarnych, kanały kablowe itp.
- Przewody instalacyjne

MATERIAŁ PODŁOŻA

- Beton
- Płyta betonowa pełna
- Beton spękany
- Beton niespękany

Dopuszczalne po wcześniejszych testach:

- Stal



PRODUKTY POWIĄZANE

- R-SC40II Gazowy osadzak do betonu i stali
- Uchwyty plastikowe
- Uchwyty metalowe

Indeks	Średnica gwoźdźcia	Długość	Rodzaj tępka	Wykończenie	Powłoka	Grubość powłoki	Twardość gwoźdźcia	Ilość gwoździ na pasku	Ilość w op.	Ilość gazu w op.	Opakowanie
	[mm]	[mm]				[um]	[Hrc]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	
R-KNC-6/17/500	2,7	17	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/19/500	2,7	19	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/22/500	2,7	22	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/25/500	2,7	25	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/27/500	2,7	27	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/32/500	2,7	32	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
R-KNC-6/38/500	2,7	38	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	500	1	Plastikowe typu "śledź"
SPG-R-KNC-6/17	2,7	17	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/19	2,7	19	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/22	2,7	22	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/25	2,7	25	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/27	2,7	27	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/32	2,7	32	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe
SPG-R-KNC-6/38	2,7	38	Okrągły	Gładki	Ocynk galwaniczny	Do 4	55-60	10	1000	0	Kartonowe