

Gewiss HORUS 2



HORUS to gama projektorów do zastosowań zewnętrznych wykonanych ze wzmocnionego barwionego aluminium. W zestawie znajduje się oprawa i lampa, natomiast opcjami wyposażenia są: osłona antyodblaskowa, kolorowe filtry, a także szyba. Powierzchnia płaska wynosi 0,130 m².

DANE TECHNICZNE

kod oprawy	GW 85 031 M
typ optyki	asymetryczna
Moc	70W
klasa szczelności	IP 65
klasa izolacji	II
stopień ochrony	IK08 – 8J
rodzaj źródła światła	MD na RX7s
napięcie zasilania	230V – 50Hz
masa	5.30 kg

MATERIAŁY I WYKOŃCZENIA

obudowa	materiał termoplastyczny formowany wtryskowo
kolor	szary przydymiony
uszczelka	silikon
śruby	stal nierdzewna
dźwignie otwierające	materiał termoplastyczny formowany wtryskowo (niebieski)
urządzenie zapobiegające skraplaniu	filtr z porowatą membraną

OKABLOWANIE

zespół zasilania	wewnętrzny (na płycie ze stali)
oprawka źródła światła	technopolimer
zacisk zasilania	dwubiegunowy
przewody	giętkie w izolacji silikonowej z włóknem szklanym
Cos ψ^0	0,9

AKCESORIA

uchwyt	stal ocynkowana, pomalowana
dławik	techno polimer PG 13,5 do przewodów o przekroju 6,5 - 11,5 mm

wymiary:

