

# KARTA INFORMACYJNA

## SCHODY STRYCHOWE 4STEP GREENLINE

3 segmentowe

### I. Opis i zastosowanie

Solidne i funkcjonalne składane schody strychowe przeznaczone są do montażu w budownictwie mieszkaniowym jako wygodny dostęp do pomieszczeń nieużytkowych poprzez otwór w stropie. Nowoczesna konstrukcja zapewnia wysoką stabilność, bezpieczeństwo użytkowania oraz bardzo dobre parametry termoisolacyjne. Dzięki ocieplanej klapie i szczelnej konstrukcji skrzyni schody ograniczają straty ciepła, wpływając na poprawę efektywności energetycznej budynku. Mechanizm składania umożliwia szybkie rozkładanie i łatwe chowanie schodów, co pozwala zachować pełną funkcjonalność pomieszczenia.

Zastosowanie: Idealne do domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych, garaży oraz pomieszczeń gospodarczych, gdzie wymagany jest sporadyczny lub regularny dostęp do strychu bez zajmowania stałej przestrzeni użytkowej.

### II. Budowa


Element	Opis
Klapa	Klapa termoisolacyjna typu sandwich o grubości 35 mm. Wykończona obustronnie kolorem białym - płytą HDF o grubości 3 mm. Wewnątrz klapy - uszczelka. Klapa wyposażona w zamek dwupunktowy.
Skrzynia	Skrzynia schodów wykonana z drewna świerkowego. Wysokość skrzyni to 14 cm. Przekrój deski konstrukcyjnej skrzyni 20 mm.
Drabina i stopnie	Drabinka schodów wykonana z drewna świerkowego. Szerokość drabinki: 37 cm. Szerokość belki policzkowej: 8 cm. Szerokość stopnia: 8 cm. Grubość stopnia: 2,6 cm. Długość stopnia: 32 cm.
W standardzie	Stopki antypoślizgowe. Pręt do otwierania klapy. Poręcz.



**U=1,05**



**150 kg**



**35 mm**

### III. Rozmiary

Nieocynkowane	
Rozmiar	Wysokość kondygnacji
110x60 cm (bez poręczy)	275 cm
110x70 cm	
113x55 cm	
120x60 cm	
120x70 cm	
120x80 cm	
*możliwość dołączenia przedłużki - do wysokości <b>305 cm</b>	
Ocynkowane	
120x90 cm	280 cm
*możliwość dołączenia przedłużki - do wysokości <b>310 cm</b>	

### IV. Parametry techniczne

Współczynnik przenikania ciepła	1,05 W/m <sup>2</sup> K
Maksymalne obciążenie	150 kg
Grubość klapy	35 mm
Wysokość skrzyni montażowej	14 cm
Przekrój deski konstrukcyjnej skrzyni	20 mm
Zabieg (po podłodze)	100 cm
Promień otwarcia	150 cm

