

Zawór kulowy 3/4" prosty GW DN20 mosiężny Motyl_03640

Zawór kulowy 3/4" prosty GW DN20 mosiężny Motyl

Zawór kulowy prosty o średnicy 3/4" (DN20) to wysokiej klasy armatura przemysłowa wykonana z wysokogatunkowej stali. Dzięki zastosowaniu mosiądzu, zawór charakteryzuje się całkowitą odpornością na korozję, utlenianie oraz działanie agresywnych mediów. Wyposażony w ergonomiczną rączkę typu "motylek", idealnie sprawdza się w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej, gdzie tradycyjna długa dźwignia mogłaby kolidować z innymi elementami instalacji. Solidna konstrukcja z pełnym przełotem gwarantuje minimalne spadki ciśnienia.

Zawór nierdzewny 3/4" DN20 - Specyfikacja techniczna:

- Rozmiar gwintu: 3/4" (gwinty wewnętrzne GW/GW)
- Średnica nominalna: DN20
- Materiał korpusu i kuli: mosiądz
- Typ uchwytu: motylek
- Zakres temperatur: od -20°C do +120°C
- Medium: Woda, glikol, sprężone powietrze, chemikalia, olej

Kluczowe zalety produktu:

- ☐ Mosiądz – gwarantuje brak rdzewienia i zanieczyszczania wody, co jest kluczowe w instalacjach wody pitnej oraz w przemyśle spożywczym.
- ☐ Kompaktowy "Motyl" – pozwala na szybkie i wygodne odcięcie przepływu nawet w ciasnych szafkach rozdzielaczowych czy wnękach instalacyjnych.
- ☐ Pełny przełot – średnica otworu w kuli odpowiada średnicy rury, co eliminuje dławienie przepływu i zapobiega odkładaniu się osadów.
- ☐ Wysoka odporność ciśnieniowa – konstrukcja zaprojektowana do pracy w instalacjach wysokociśnieniowych, znacznie przewyższająca parametry standardowych zaworów mosiężnych.

Zastosowanie w hydraulice i przemyśle:

- Domowe i przemysłowe instalacje wodociągowe (woda zimna i ciepła).
- Systemy ogrzewania solarnego i pompy ciepła (wysoka odporność na temperaturę).
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny (przesył mediów agresywnych).
- Instalacje sprężonego powietrza i systemy wysokociśnieniowego mycia.

Wskazówki montażowe - FAQ

- Jak uszczelnić gwinty? W przypadku zaworów nierdzewnych najlepiej sprawdza się taśma PTFE (teflonowa) lub specjalistyczne nici uszczelniające. Należy unikać nadmiernego stosowania past z pastą, które mogą powodować naprężenia przy wkręcaniu.
- Czy zawór można montować w dowolnej pozycji? Tak, zawory kulowe mogą pracować w pionie, poziomie oraz pod dowolnym kątem. Kierunek przepływu medium również jest dowolny.

**Armatura nierdzewna, zawory, złączki i technika instalacyjna,
galeria:**







Postaw na bezawaryjność swojej instalacji - wybierz profesjonalny zawór 3/4" z motylkiem. Gwarancja szczelności i czystości medium w każdych warunkach!