

# Złącze pneumatyczne do przyczepy - awaryjne z przewodem 20m\_87787

## Złącze pneumatyczne do przyczepy - awaryjne z przewodem 20m

**Złącze pneumatyczne do ciągnika** z przewodem 20m to uniwersalny i praktyczny zestaw, który pozwala na awaryjne podłączenie narzędzi pneumatycznych oraz pompowanie kół w maszynach rolniczych i przyczepach. Wyposażone w **złącze powietrza twarde** z szybkozłączem 1/2", zapewnia szybki i pewny montaż bez konieczności demontażu układu. Spiralny **przewód pneumatyczny 8mm** wykonany z nylonu gwarantuje elastyczność, odporność na płątanie i trwałość podczas pracy w trudnych warunkach. Produkt jest fabrycznie uszczelniony i gotowy do użycia, co zapewnia szczelność i bezpieczeństwo użytkowania w każdej sytuacji.



## Złącze pneumatyczne do ciągnika i przyczepy - Specyfikacje Techniczne:

- Typ: złącze pneumatyczne twarde bez zaworu z szybkozłączem 1/2"
- Długość przewodu: 20 metrów
- Średnica wewnętrzna przewodu: 8 mm
- Materiał przewodu: nylon, spiralna konstrukcja zapobiegająca płątaniu
- Podłączenie do zewnętrznego wyjścia pneumatyki ciągnika lub przyczepy
- Wyposażone w szybkozłączki – wtyk i gniazdo
- Fabrycznie uszczelnione i gotowe do natychmiastowego montażu
- Uniwersalne zastosowanie w maszynach rolniczych i przyczepach

## Złącze pneumatyczne przyczepy | Zalety:

- Umożliwia szybkie podłączenie kluczy pneumatycznych, pistoletów do pompowania i innych narzędzi
- Spiralny przewód 8mm minimalizuje ryzyko plątania się kabla pod nogami i zajmuje niewiele przestrzeni
- Fabrycznie uszczelnione złącze gwarantuje szczelność i bezpieczeństwo systemu pneumatycznego
- Uniwersalna konstrukcja współpracuje z większością ciągników i przyczep rolniczych
- Przygotowuje użytkownika na awaryjne sytuacje takie jak wymiana koła, napompowanie opony czy odkręcenie zapieczonej śruby

## Zastosowanie złącza pneumatycznego przyczepy z przewodem 20m

**Złącze pneumatyczne do ciągnika** z przewodem spiralnym 20m dedykowane jest do szerokiego zakresu zadań w rolnictwie i warsztatach. Umożliwia podłączenie narzędzi takich jak sprężarki, klucze udarowe, pistolety do malowania, nitownice, młotki pneumatyczne, szlifierki orbitalne czy wiertarki. Spiralna konstrukcja nylonowego przewodu poprawia komfort pracy, minimalizując plątanie i ułatwiając przechowywanie nawet podczas intensywnego użytkowania.

## Instrukcje montażu i eksploatacji złącza pneumatycznego z przewodem

Produkt podłącza się bezpośrednio do zewnętrznego wyjścia pneumatyki ciągnika lub przyczepy. Jego szybkozłącza pozwalają na łatwą i bezpieczną instalację oraz demontaż przewodu czy narzędzi pneumatycznych. Regularna kontrola szczelności i stanu przewodu oraz szybkozłączy zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę całego układu.

## Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

- **Do czego służy złącze pneumatyczne z przewodem 20m?** Do awaryjnego podłączenia narzędzi pneumatycznych i pompowania kół w ciągnikach i przyczepach.
- **Jaka jest średnica przewodu pneumatycznego?** 8mm wewnętrznej średnicy.
- **Czy przewód jest spiralny i odporny na plątanie?** Tak, spiralna konstrukcja nylonowego przewodu zapobiega plątaniu i ułatwia pracę.
- **Czy produkt jest od razu gotowy do użycia?** Tak, jest fabrycznie uszczelniony i gotowy do montażu.
- **Czy można podłączyć narzędzia o dużym poborze powietrza, takie jak klucze udarowe?** Tak, średnica przewodu 8mm pozwala na podłączenie takich urządzeń.

**Zamów złącze pneumatyczne przyczepy z przewodem 20m i bądź przygotowany na awaryjne sytuacje w polu i na drodze!**



