

Alpha Flush

Płyn do jednostki płuczącej AC/R



Opis

Alpha Flush to niepalny płyn płuczący opracowany specjalnie przez laboratorium chemiczne Errecom do stosowania w automatycznych jednostkach płuczących dowolnej marki i modelu. Alpha Flush jest niezbędny do zapewnienia prawidłowej pracy jednostki płuczącej i może być stosowany zarówno w nowych, jak i starszych systemach w celu przywrócenia wydajności starych linii, które przeszły zwykłą/nadzwyczajną konserwację i naprawy. Na przykład Alpha Flush idealnie nadaje się do płukania, gdy przeprowadzono operację modernizacji lub gdy wymagane jest czyszczenie podczas wymiany przepalanej sprężarki. W szczególności Alpha Flush szybko usuwa pozostałości smaru osadzone na wewnętrznych ściankach rur systemu, a także zanieczyszczenia, takie jak woda, kwasowość, tlenki metali i cząstki elastomerów. Alpha Flush, dzięki swojej niepalnej formule, nie uszkadza stacji elektrycznych i można go łatwo transportować i

przechowywać.

Obszar zastosowania

- Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

- Motoryzacja

Cechy

- Głęboko odtłuszcza.
- Usuwa wilgoć nawet z trudno dostępnych miejsc.
- Szybko i skutecznie usuwa cząsteczki zanieczyszczające.
- Szybko odparowuje.
- Bezpieczny dla wszystkich systemów i automatycznych urządzeń splukujących.

Instrukcje

1. Wyłącz system.
2. Odłącz sprężarkę, zawór rozprężny i filtr osuszacza (nie przepłukuj tych części).
 - a. W przypadku dużych systemów, podziel system.
 - b. Jeśli ma być używany automatyczny system splukiwania, sprawdź zgodność z jego komponentami.
3. Wprowadź Alpha Flush do układu poprzez zbiornik płuczący lub podobny układ i pozwól produktowi krążyć, aż do momentu wypłynięcia czystej cieczy do zbiornika odzysku.
4. Przepłukać azotem.
5. Produkt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Nieruchomość		Wartość
Aspekt		Przezroczysta ciecz
Kolor		Bezbarwny
Zapach		Charakterystyczny
Gęstość względna	0,78 ± 0,005 g/ml (przy T = 20°C)	
Punkt zapłonu	64°C	

Kategoryzacja i etykietowanie

Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie wyłącznie w połączeniu z aktualną Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Zgodnie z wymogami prawnymi, tylko Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa zawiera aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Karta MSDS jest dostępna na żądanie.

Instrukcje bezpieczeństwa

Trzymać z dala od ciepła, iskiei i otwartego ognia, nie palić, używać zapalek lub zapalniczek. Bez odpowiedniej wentylacji opary mogą gromadzić się na ziemi i zapalać się z daleka, jeśli zostaną wyzwolone z ryzykiem cofnięcia się płomienia. Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych.

Unikać przedostania się do środowiska.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów i mgieł.

Nie używaj pustych pojemników przed ich wyczyszczeniem.

Przed przystąpieniem do operacji transferu należy upewnić się, że w pojemnikach nie znajdują się żadne pozostałości niezgodnych materiałów.

Zanieczyszczoną odzież należy zmienić przed wejściem do miejsc spożywania posiłków. Nie jeść i nie pić podczas pracy.

Instrukcje dotyczące przechowywania

Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Warunki transportu Ten produkt nie

podlega przepisom transportowym ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA.

Okres przydatności do spożycia

1 rok od daty produkcji.

Opakowanie

Nr art.	Opis		
TR1142.K.01	1 L Butelka Metalowa	12	768
TR1142.P.01	Zbiornik metalowy 5 l	02	196

Oświadczenia o zagrożeniu



Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
H304 Może być śmiertelny w przypadku połknięcia i przedostania się do dróg oddechowych. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. P261 Unikać wdychania par.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną i ochronę oczu/twarzy.
Zawiera węglowodory C10-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% aromatów tetrachloroetyleny

Tylko do użytku profesjonalnego: należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Uważnie przeczytać instrukcję na etykiecie.