

Klejopiana

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

Klejopiana do płyt budowlanych Do It to niekurczliwy, utwardzany wilgocią z powietrza, odporny na wysokie i niskie temperatury (po utwardzeniu) klej poliuretanowy. Służy do mocowania Płyt Budowlanych Ultrament w miejscach takich jak : ściana, posadzka, montaż profili narożnikowych, zabudowa wanien, zapamiętywanie kształtu przy Płycie do zaokrąglenia.

Klejopiana znajduje również zastosowanie w przypadku mocowania termoizolacji do bitumicznych lub polimerowych hydroizolacji fundamentowych.

Klejopiana może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche lub matowo-wilgotne, czyste i nośne, bez szkód spowodowanych przez mróz i wykwity solne, wolne od tłuszczu, oleju, środków impregnujących, mleczka cementowego, zanieczyszczeń, rys, a także innych działających separująco substancji. Podłoża o podwyższonej chłonności powinny zostać zwilżone wodą. Wszelkie nierówności lub ubytki należy naprawić i uzupełnić. Należy sprawdzić przyczepność istniejących powłok, tynków, a odspojone warstwy podłoża należy usunąć.

Obróbka

Przed użyciem powierzchnie łączone zwilżyć wodą np. przy użyciu spryskiwacza. (nie dotyczy Płyty Budowlanej) Mocno wstrząsnąć zawartością puszkę (ok 30 razy) na zawór nakręcić aplikator, odwrócić puszkę do góry dnem (pozycja robocza). Rozpocząć proces aplikacji regulując strumień przez umiejętnie otwarcie zaworu. Klejopianę nakładać warkoczem o średnicy ok 3 cm. W przypadku większych elementów klej nakładać po obwodzie i pasmem w kształcie litery M lub W na środku elementu. Po nałożeniu kleju odczekać ok 5 min, następnie mocno docisnąć i przytrzymać przez około 1 minutę. Dalsza praca na elementach klejonych, malowanie, przenoszenie jest możliwe po około 2 godzinach. Nadadek spoiny klejowej po utwardzeniu można obrabiać mechanicznie (np.: obcinanie, szlifowanie)

Przechowywanie i okres przydatności

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +35°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Termin ważności 12 miesięcy. Data ważności znajduje się na dnie opakowania.

Wskazówki

W przypadku potrzeby połączenia elementów z nietypowych materiałów wymagane jest wykonanie próby przyczepności. Nieutwardzone zabrudzenie usunąć preparatami zawierającymi rozpuszczalnik, po utwardzeniu metodami mechanicznymi.

Zalecamy stosowanie środków ochrony przy aplikacji kleju tj. rękawice i okulary ochronne.

Dane techniczne

Baza materiałowa	poliuretan
Kolor	jasno zielony
Wydajność opakowania (zależnie od wielkości warkocza kleju, sposobu klejenia, temperatury i wilgotności)	Do 20m ²
Czas tworzenia naskórka	3-12 min (23°C, RH 50%)
Temperatura obróbki	od +5°C do +30°C / podłoża i otoczenia
Temperatura puszeki	optymalnie + 20°C
Czas pełnego utwardzenia	24 h
Odporność termiczna (po utwardzeniu)	Od -50do +90°C
Klasa palności	B3 wg normy DIN 410
Rozpuszczalność preparatu: w rozpuszczalnikach organicznych	aceton, przed utwardzeniem
Przechowywanie	12 miesięcy od daty produkcji
Opakowanie	Puszka 750 ml

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.