

Łożysko kulkowe zwykłe 6001 12x28x8mm 2RS KNX FŁT Polskie_04645

Łożysko kulkowe zwykłe 6001 12x28x8mm 2RS KNX FŁT Polskie

Łożysko kulkowe zwykłe 6001 12x28x8mm 2RS KNX FŁT Polskie to precyzyjne łożysko toczne z uszczelnieniem dwustronnym 2RS produkowane przez polską fabrykę FŁT. Przeznaczone do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w maszynach rolniczych i urządzeniach przemysłowych. Wyposażone w gumowe uszczelnienia kontaktowe zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i wyciekami smaru.



Łożysko 6001 2RS FŁT - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica wewnętrzna:** 12mm
- **Średnica zewnętrzna:** 28mm
- **Szerokość:** 8mm
- **Typ:** kulkowe
- **Uszczelnienie:** 2RS gumowe kontaktowe
- **Materiał:** stal łożyskowa

Łożysko 12x28x8mm 2RS - Zastosowanie:

- Układy hydrauliczne pomp i zaworów w ciągnikach.
- Przekładnie i wały pomocnicze maszyn rolniczych.
- Silniki elektryczne i agregaty prądotwórcze.

- Podwozia i mechanizmy jezdne opryskiwaczy.
- Przemysłowe wentylatory i dmuchawy rolnicze.



Polskie łożysko FŁT - Dodatkowe informacje:

- Dwustronne uszczelnienie 2RS na cały okres eksploatacji.
- Polska produkcja FŁT.

łożysko 6001 KNX 2RS - FAQ

- **Jakie uszczelnienie posiada 6001-2RS?** Dwustronne gumowe kontaktowe 2RS zabezpieczające smar.
- **Jaki producent FŁT?** Polska Fabryka łożysk Toczących.
- **Do jakich wałów pasuje?** Wały o średnicy 12mm w maszynach.
- **Czy wymaga smarowania?** Nie, fabryczny smar litowy na cały okres eksploatacji.

łożysko 6001 FŁT zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Łożysko kulkowe zwykłe 6001 12x28x8mm 2RS KNX FŁT Polskie**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.