

WIGAN trzewiki robocze TACTICAL

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

Karta techniczna

WIGAN trzewiki robocze TACTICAL

Kod produktu 6585-06



cholewka	miękka skóra licowa o grubości 1,9 – 2,1 mm
podszewka	oddychająca, termo-izolująca membrana FREE-TEX®
wkładka wewnętrzna	rozprężony poliuretan o wysokiej absorpcji, antystatyczna
podeszwa	EVA/GUMA – konstrukcja klejona, antypoślizgowa, antystatyczna
rozmiary	36 – 47
normy	EN ISO 20347:2022
wersja	O6 CI SR – bez podnoska, skóra hydrofobowa, wodoodporna podszewka

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Nie
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Nie
WR Wodoodporność	Tak
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie

WIGAN trzewiki robocze TACTICAL

» Obuwie » Ouwie robocze » Trzewiki

CI Izolacja spodu od zimna	Tak
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Nie
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Tak
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	EN ISO 20347:2022
Kategoria obuwia	O6

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
36	1,01 kg	1,30 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	14,40 kg	0,0 mm
37	1,05 kg	1,34 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	14,80 kg	0,0 mm
38	1,09 kg	1,39 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	15,20 kg	0,0 mm
39	1,12 kg	1,44 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	15,60 kg	0,0 mm
40	1,15 kg	1,46 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	16,00 kg	0,0 mm
41	1,19 kg	1,50 kg	270 mm	320 mm	115 mm	580 mm	600 mm	340 mm	16,40 kg	0,0 mm
42	1,25 kg	1,56 kg	290 mm	350 mm	125 mm	600 mm	640 mm	370 mm	16,90 kg	0,0 mm
43	1,27 kg	1,60 kg	290 mm	350 mm	125 mm	600 mm	640 mm	370 mm	17,40 kg	0,0 mm
44	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
45	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
46	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm
47	0,00 kg	0,00 kg	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0,00 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64039113
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,79 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1