



tesa® 4280 PV0



Informacja Produkcie

Taśma pakowa polipropylenowa o dużej sile klejenia

Opis produktu

tesa® 4280 to samoprzylepna taśma pakowa oparta na nośniku z folii polipropylenowej (PP) o grubości 25µm oraz na substancji klejącej z syntetycznego kauczuku.

Taśma jest dostępna w dwóch kolorach i charakteryzuje się głośnym odwijaniem.

Zastosowania

- Pakowanie, wiązkanie i zamykanie
- Zaklejanie lekkich i średnio ciężkich kartonów

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Budowa produktu

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | film PP | • grubość całkowita | 42 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|-----|
| • wydłużenie przy zerwaniu | 145 % | • nakładanie ręczne | tak |
| • odporność na rozciąganie | 40 N/cm | | |

Przylepność do

- | | |
|------------------------|----------|
| • przylepność do stali | 4.8 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® 4280 PV0

Informacja Produkcie

Dodatkowe informacje

Dostępne kolory: brązowy i przezroczysty

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04280>