

| <b>specyfikacja UT572</b>              | <b>zakres</b>                                                                                                                 | <b>dokładność</b>                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| rezystancja uziemienia (Re)            | 4Ω                                                                                                                            | ±(3%+15)                                           |
|                                        | 40Ω                                                                                                                           | ±(3%+5)                                            |
|                                        | 400Ω                                                                                                                          |                                                    |
|                                        | 4kΩ                                                                                                                           |                                                    |
|                                        | 40kΩ                                                                                                                          |                                                    |
| rezystywność gruntu (ρ)                | 4Ω                                                                                                                            | ρ=2×π×L×Re<br>(w zależności od<br>wyniku testu Re) |
|                                        | 40Ω                                                                                                                           |                                                    |
|                                        | 400Ω                                                                                                                          |                                                    |
|                                        | 4kΩ                                                                                                                           |                                                    |
|                                        | 40kΩ                                                                                                                          |                                                    |
| napięcie prądu błędzającego (Ust)      | 50V (napięcie DC/40Hz~500Hz)                                                                                                  | ±(3%+3)                                            |
| częstotliwość prądu błędzającego (Fst) | 40Hz~500Hz                                                                                                                    | ±(1%+2)                                            |
| <b>pozostałe parametry</b>             |                                                                                                                               |                                                    |
| 2/3/4-wire test                        | pomiar metodą 2/3/4 przewodową                                                                                                | TAK                                                |
| Earth resistance test frequency        | test rezystancji uziemienia z częstotliwością 94/128Hz                                                                        | TAK                                                |
| Soil resistivity test distances        | odległość pomiaru rezystywności gruntu 1~40m                                                                                  | TAK                                                |
| Earth resistance RH and RS test        | test – pomiar rezystancji uziemienia RG i RS                                                                                  | TAK                                                |
| Compensating resistance RK test        | test – pomiar kompensacyjny RK rezystancji                                                                                    | TAK                                                |
| Data hold                              | zatrzymanie wskazania pomiarowego na wyświetlaczu LCD                                                                         | TAK                                                |
| Data storage                           | zapamiętywanie pomiarów -pamięć 20 komórek                                                                                    |                                                    |
| LCD backlight                          | podświetlanie ekranu LCD                                                                                                      | TAK                                                |
| Auto power off                         | automatyczny wyłącznik po ok. 5 minutach                                                                                      | TAK                                                |
| Low battery indication                 | wskaźnik rozładowanych baterii ≤9.5V                                                                                          | TAK                                                |
| <b>ogólna charakterystyka</b>          |                                                                                                                               |                                                    |
| zasilanie                              | 1.5V battery (LR6) x 8                                                                                                        |                                                    |
| wyświetlacz                            | 125mm x 37mm                                                                                                                  |                                                    |
| kolor obudowy                          | Red and grey                                                                                                                  |                                                    |
| waga                                   | 1100g                                                                                                                         |                                                    |
| wymiary                                | 210mm x 175mm x 90mm                                                                                                          |                                                    |
| wyposażenie                            | miernik UT572<br>przewody zakończone krokodylem x7szt.<br>Uziomy pomocnicze (pręty metalowe) x4szt.<br>walizka etui na zestaw |                                                    |
| opakowanie                             | oryginalne opakowanie kartonowe z nadrukowana grafiką                                                                         |                                                    |