

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FASS-DUR-GRUNT

drobnocząsteczkowy grunt do elewacji mineralnych

Opis produktu

Drobnocząsteczkowy grunt przeznaczony do elewacji mineralnych. Służy do ograniczania chłonności podłoża, poprawy przyczepności oraz wyrównania zużycia farby. Dzięki znakomitym właściwościom penetrującym, grunt skutecznie wnika w głąb podłoża, wzmacniając jego strukturę w głębszych warstwach..

Zakres zastosowań

Zakres zastosowań: do powierzchni elewacyjnych wykonanych z materiałów mineralnych, wykazujących znaczną chłonność wodną.

Warunki aplikacji

Minimalna temp. otoczenia i podłoża przy stosowaniu produktu: +10°C wilgotności powietrza poniżej 70%. Wszystkie gruntowane powierzchnie muszą być suche.

Przygotowanie podłoża

Przed gruntowaniem powierzchnia podłoża powinna zostać dokładnie oczyszczona z kurzu, brudu, tłuszczu oraz luźnych fragmentów, a następnie umyta czystą wodą. Rekomendowane użycia środka czyszczącego FASS-SUABER.

Przygotowanie gruntu

Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość przez energiczne wstrząśnięcie opakowaniem.

Aplikacja gruntu

Aplikować wałkiem lub pędzlem dostosowanych do porowatości i chłonności podłoża.

Uwaga: Produkt o właściwościach odpychających wodę! Nie należy gruntować podłoży o niskiej nasiąkliwości oraz tych pokrytych powłoką lakierniczą w dobrym stanie. Zastosowanie gruntu na niechłonnym podłożu może osłabić przyczepność później aplikowanej powłoki malarskiej.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia wielokrotnego użytku, niezwłocznie po użyciu, należy dokładnie umyć wodą.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy z produktem należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Unikać wdychania oparów produktu.
- W trakcie stosowania wyrobu zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz pracy w pobliżu źródeł otwartego ognia.
- Przed użyciem produktu należy obowiązkowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KCh), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń chemicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasad transportu i gospodarki odpadami.
- Należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów ochrony środowiska obowiązujących w miejscu stosowania produktu

INFORMACJE O PRODUKCIE	
Baza chemiczna	Wodna, czysta emulsja akrylowa
Pakowanie	W zależności od zamówienia 2.5l, 5l, 10l
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.
Gęstość	~ 1.00 kg/dm ³
Wydajność	8-14m ² /l przy jednokrotnym aplikacji. Uzależniona jest od chłonności oraz tekstury podłoża jak i użytego narzędzia malarskiego
Rozcieńczalnik	Woda
Metoda aplikacji	Wałek, pędzel
LZO	kat. A.a, Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.