


# ASSY<sup>®</sup> 4 P CSMP wkręt uniwersalny Stal ocynkowana, gwint częściowy z gwintem pod łbem, z frezem kieszeniowym

Nr art. 019040435

EAN 4061975680617



Średnica znamionowa (d)	4 mm
Średnica znamionowa 2	4,7 mm
Długość (l)	35 mm
Długość gwintu (lg)	15 mm
Typ łba	CS-MPK
Szczegóły łba	Frezowane kieszenie
Średnica łba (d <sub>H</sub> )	8 mm
Wysokość łba (k)	2,5 mm
Końcówka wewnętrzna	RW20
Rodzaj gwintu	HOGWD
Rodzaj gwintu	Gwint częściowy, gwint pod łbem
Długość wałka	9,0 mm
Kształt gwintu	Gwint grubozwojny
Średnica rdzenia	2,5 mm
Średnica rdzenia gwintu głowicy	2,5 mm
Kształt końcówki	Końcówka z frezem hilltop
Kąt ostrza	34 Stopnie
Materiał	Stal hartowana
Powłoka	Ocynkowane
Kolor	Srebrny
Min./maks. kąt wkręcania	45-90 Stopnie
Przeznaczone do użytku na podłożu	Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL, Płyta 3-warstwowa
Zakres stosowania	Meble, Klejenie na docisk, Podwajanie desek, Korpus, Obudowa, Złączka wewnętrzna, Konstrukcja drewniana, Kolek
Pasujące maszyny	Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi
Śruba wymagająca dopuszczenia	Nie
Spełnia wymogi RoHS	Tak