

Z-EPAUT

Złączki samozaciskowe do przewodów AL i AFL (AAC, AAAC, ACSR)

Automatic Connectors For AAC, AAAC or ACSR Conductors



Do łączenia nieizolowanych, aluminiowych przewodów AL (AAC, AAAC) lub aluminiowo-stalowych AFL (ACSR) pracujących na rozciąganie
Suitable for connecting non-insulated, full tension aluminium conductors AAC, AAAC or aluminium conductors steel reinforced ACSR

Złączka klasy A - *Class A connector*

Pełna obciążalność mechaniczna (95% wytrzymałości przewodu) - *Full tension (95% of conductor rated breaking strength unless noted otherwise)*

Kolorowe znaczniki ułatwiające dobór - *Color coded funnels for easy installation*

Specyfikacje / Specifications

EN-61284

DO PRZEWODÓW AL / FOR AAC, AAAC CONDUCTORS

TYP TYPE	Przekrój Cross section [mm²]	Liczba drutów No. of wires		Zakres średnic przewodu Conductor diameter range [mm]	Wymiary Dimensions [mm]		Kolor nasadki Funnel color code
		Fe	Al		A	B	
16 Z-EPAUT	16	-	7	5.58 - 6.35	230	23	pomarańczowy / orange
2535 Z-EPAUT	25	-	7	5.58 - 8.13	305	25	czerwony / red
2535 Z-EPAUT	35	-	7	5.58 - 8.13	305	25	czerwony / red
50 Z-EPAUT	50	-	7	9.01 - 10.16	305	28	żółty / yellow
70 Z-EPAUT	70	-	19	10.16 - 11.94	460	36	szary / grey
95120 Z-EPAUT	95	-	19	11.79 - 15.11	580	41	fioletowy / purple
95120 Z-EPAUT	120	-	19	11.79 - 15.11	580	41	fioletowy / purple
120 Z-EPAUT	150	-	37	15.31 - 16.92	480	43	brązowy / brown
150 Z-EPAUT	185	-	37	16.73 - 18.39	510	46	zielony / green
240 Z-EPAUT	240	-	37	19.81 - 21.80	610	54	biały / white

DO PRZEWODÓW AFL / FOR ACSR CONDUCTORS

TYP TYPE	Przekrój Cross section [mm²]	Liczba drutów No. of wires		Zakres średnic przewodu Conductor diameter range [mm]	Wymiary Dimensions [mm]		Kolor nasadki Funnel color code
		Fe	Al		A	B	
2535 Z-EPAUT	25	1	6	5.58 - 8.13	305	25	czerwony / red
2535 Z-EPAUT	35	1	6	5.58 - 8.13	305	25	czerwony / red
50 Z-EPAUT	50	1	6	9.01 - 10.16	305	28	żółty / yellow
70 Z-EPAUT	70	1	6	10.16 - 11.94	460	36	szary / grey
70 Z-EPAUT	70	7	7	10.16 - 11.94	460	36	szary / grey
95 Z-EPAUT	95	7	10+16	12.82 - 15.12	430	41	różowy / pink
120 Z-EPAUT	120	7	10+16	15.31 - 16.92	480	43	brązowy / brown
150 Z-EPAUT	150	7	10+16	16.73 - 18.39	510	46	zielony / green
185 Z-EPAUT	185	7	10+16	18.28 - 20.19	650	54	niebieski / blue
240 Z-EPAUT	240	7	10+16	19.81 - 21.80	610	54	biały / white

Tabela przedstawia rozmiary typowe. Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.
Typical sizes shown. Other sizes available upon request.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
Product scope is subject to change without prior notice, presented dimensions may differ from nominal within allowable tolerances, described in manufacturing process specifications.