



POCHŁANIACZ
FILTER

KARTA KATALOGOWA
DATASHEET



725 A2



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM



725 A2

POCHŁANIACZ

FILTER

Opis

Description

Pochłaniacz 725 A2 jest przeznaczony do użytku z maską 731-S lub 731-R oraz maskami ze standardowym złączem DIN EN 148/1.

The filter 725 A2 is designed to be used with the masks 731-S y 731-C and masks with a standard thread (DIN EN 148/1).

Charkterystyka

Characteristics

Filtro contra gases y vapores de compuestos químicos formado por una carcasa fabricada en material plástico con forma acampanada para permitir un flujo de aire más favorable.

Filter against gases and vapours from chemical compounds. Is made out of a plastic and bell-shaped in order to enable better airflow.

Waga: 0,266 kg

Weight: 0,266 kg

Ochrona przeciw gazom typu A.

Protection against A type gases.:

Typ Type	Kolor Colour	
A		Gazy i pary pochodzenia organicznego których punkt wrzenia jest większy niż 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C

Test / Certyfikat CE

Test / CE Certification

Opór przy wdychy:
Continuous inhaled flow resistente:

30 l/min At 30 l/min
95 l/min At 95 l/min

Spełnia warunki / Satisfying
Spełnia warunki / Satisfying

Zdolność ochronna pochłaniacza przy 5000 ppm i 30 l/min przeciw:
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 30l/min against:

C₆H₁₂

Spełnia warunki / Satisfying

Certyfikat CE
Normy: EN 148/1 (gwint)
EN 14387:2004+A1:2008
(pochłaniacz)
Rozporządzenie (UE) 2016/425
Numer jednostki notyfikującej: 0161

CE Certification
Norms: EN 148/1 (thread)
EN 14387:2004+A1:2008 (filter)
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161



725 A2

POCHŁANIACZ FILTER

Ograniczenia Use limitations

Pochłaniacza nie powinno się używać w sytuacji gdy:

- Stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 19,5%
- Występuje natychmiastowe zagrożenie zdrowia i życia (IDHL)
- Nie znany jest rodzaj zanieczyszczenia
- Nie znane jest stężenie zanieczyszczenia

Ostrzeżenia Warnings

Tylko przeszkolone osoby z odpowiednimi umiejętnościami lub osoby pod nadzorem kogoś kompetentnego mogą używać filtra 725.



This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDHL)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contaminants

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 725.