

TORRIN 85

PL: Karta katalogowa | EN: Datasheet



INDEX: EDO777717

EAN: 5906843831083

PL: DANE TECHNICZNE: | EN: TECHNICAL DATA:

PL: Zastosowanie EN: Application	na zewnątrz / outdoor
PL: Rodzaj montażu EN: Mounting type	natynkowy / surface-mounted
PL: Miejsce montażu EN: Installation location	podłoże / ground
PL: Rodzaj przyłączenia EN: Connection type	hermetyczna kostka śrubowa / sealed screw terminal block
PL: Kolor EN: Color	czarny / black
PL: Rodzaj wykończenia EN: Finish type	piaskowany / sandblasted
PL: Materiał EN: Material	obudowa - aluminium, przestona - akryl / housing – aluminium, diffuser – acrylic
PL: Podstawa EN: Base	Ø100*5mm
PL: Wysokość EN: Height	850mm
PL: Szerokość EN: Width	Ø60mm
PL: Głębokość EN: Depth	-
PL: Odległość śrub montażowych EN: Mounting screw distance	-
PL: Przestona EN: Diffuser	Ø60*150mm
PL: Regulowany EN: Adjustable	nie / no
PL: Przestona EN: Shade	matowa / matte
PL: Gniazdo w komplecie EN: Socket included	tak / yes
PL: Typ gniazda EN: Socket type	GU10
PL: Liczba gniazd EN: Number of sockets	1
PL: Źródło światła w komplecie EN: Light source included	nie / no
PL: Moc maksymalna [W] EN: Maximum power [W]	LED15W
PL: Napięcie znamionowe [V] EN: Nominal voltage [V]	220-240 V AC
PL: Częstotliwość znamionowa [Hz] EN: Nominal frequency [Hz]	50-60 Hz
PL: IP EN: IP rating	IP44
PL: Klasa ochronności EN: Protection class	I
PL: Zawartość rtęci EN: Mercury content	nie / no
PL: Warunki otoczenia EN: Ambient conditions	-20...40°C
PL: Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m] EN: Minimum distance from illuminated object [m]	0,5
PL: Opakowanie zbiorcze [szt.] EN: Bulk package [pcs]	10
PL: Waga [g] EN: Weight [g]	1014g
PL: Waga z opakowaniem [g] EN: Weight with packaging [g]	1216g