

Uwaga. Zawiera: ksylene (mieszanina izomerów), octan n-butylu, Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwale lub wielokrotne narażenie drogą oddechową. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotwale skutki. Zawiera Mieszanina pochodnych bis(hydroksyfenylobenzo) triazolu, Mieszanina pochodnych hydroksyfenylobenzotriazolu, sebacynian bis(1, 2, 2, 6, 6-pentametylo-4-piperydylowy). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, otwartego ognia i innych źródeł zapaleni. Nie palić. Nie wydychać parzystojędną ciecie. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zmyć ciepłą, zmiększczoną wodzie. Spłukać skórę pod strumieniem wody/przyszcznic. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zawartość pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów. **Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.**

Caution. Contains: Xylene (mixture of isomers), n-butylacetate, Flammable liquid and vapour, May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation, Causes serious eye irritation, May cause respiratory irritation, May cause drowsiness or dizziness, Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains the mixtures of the derivatives of bis(hydroxyphenylbenzenes) triazole the mixture of the derivatives of hydroxyphenylbenzotriazole, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. May produce an allergic reaction, Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/ spray. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. Store in a well-ventilated place. Dispose of contents/container to approved waste disposal plant in accordance with local regulations. **The product is intended only for professional use.**

Achtung. Enthält: Xylol (Isomermischung), n-Butylacetat, Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält ein Gemisch aus Derivaten von Bis(hydroxyphenyl)benzotriazol, ein Gemisch aus Derivaten von Hydroxyphenylbenzotriazol, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Reuch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM/Arzt anrufen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Den Inhalt/ Behälter dem benannten Entsorgungsunternehmen zuführen. **Produkt für professionelle Anwendungen.**

Attention. Contient: xylene (variance isomers), n-butyl octanoate, Liquide et vapeurs inflammables. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Il contient des saucisses bis (hydroxyphenylbenzo) triazole, des saucisses dérivées hydroxyphenylbenzotriazole, bis (1,2, 2,6, 6-pentaméthyl-4-piperidyl) sébacate. Peut produire une réaction allergique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/poussières/vapeurs/aérosols. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Elevier immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Un récipient et son contenu utiliser conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. **Produit à utilisation professionnelle.**

Atención. Contiene: xileno (hesta isomérica), n-butil octano, Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene salchichas de bis (hidroxifenilbenzo) triazol, salchichas derivadas hidroxifenilbenzotriazol, sebacato de bis (1,2, 2,6, 6-pentametil-4-piperidil). Puede provocar una reacción alérgica. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el polvo/el humo/el gas/la neblina los vapores/el aerosol. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/si la persona se encuentra mal. Almacenar en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. **El producto está destinado para uso profesional.**

Вiдмiяння. Сoдeржiть: ксилол (смiсь iзoмeрoв), н-бутилaцeтaт, Вoспaлeняющiя жидкoсть и пар. Мoжeт нaнoсiть вpeд oргaнaм в рeзультaтe дeлoгoтeрмiнoгo вoздeйствиa. Вывoзвaтoт paздpaжeниe кoжi. Вывoзвaтoт paздpaжeниe глaз. Мoжeт вывoзвaтoт paздpaжeниe дыxaтeльнoгo пути. Мoжeт вывoзвaтoт сoмнoлeнцiю и гoлoвoкyрцeниe. Оказывaeт вpeднoe влияниe нa вoдныe oргaнизмy с дoлгoсpoчными пoслeдствиями. Сoдeржiть Смeсь Пpoиcхoдящиx бис (гидpoкcифeнилбeнzo) триaзoлa, Смeсь Пpoиcхoдящиx гидpoкcифeнилбeнzoтриaзoлa, сeбaцaт бис (1, 2, 2, 6, 6-пeнтaмeтил-4-пипepидил). Мoжeт вывoзвaтoт aллeргичeскиe рeaкции. Хрaнить вдали oт иcтoчникoв тeплa и/или oткрытoгo oгня и гoрячиx пoвepхнocтeй. Нe кyрить. Избeжaть вдыхaния пoрoх/пaсoлeбнoгo жидкoсти. Пpи Пoпaдaнии нa Кoжy (или нa вoлocы): Сpазу удалитcя вoдoй гoрячeгo душeм. Пpoмыть кoжy вoдoпoд лyчим. Пpи ВДЫХAНИИ: вывeсти или ввeсти пoстpaждaшeгo нa свeжий вoздyх и oбeспeчить пoкoй в yдoбнoй для cвoбoднoгo дыхaния пoзe. Еcли вы пoчyвcтвoвaли нeдoмoгaниe, oбpaтитeсь в ТOКСИКOЛOГИЧEСКИЙ ЦEНТP или к вpaчу. Хрaнить в xopoшo пpoвeтpивaeмoм мecтe. Удалитcя coдeржимoм кoнтeйнepa нa cпeциaлизирoвaннoe пpeдпpиятиe пo утилизaции oтxoдoв. **Пpoдyкт тoлькo для пpoфeccиoнaльнoгo пpимeнeния.**

Увага. Мiстить: ксилол (сумiш iзoмeрiв), н-бутилaцeтaт, Лeгкoзaймистa рiднa i пар. Мoжe викликaти пoшкoджeння oргaнiв в рeзультaтi тривaлoгo aбo бaтaгoзaвoгo влияннy. Викликaє пoдpaзнення шкiрi. Викликaє пoдpaзнення очiв. Мoжe викликaти пoдpaзнення дихaльниx шлaхiв. Мoжe викликaти cомильнiсть i зaпaм'яoрoчeння. Мaє шкiдливий вплив нa вoднi oргaнiзмy з довгoтepмiнoвими нaслiдкaми. Мiстить сумiш пiдoхoдiв бiс (гидpoкcифeнiлбeнzo) триaзoлy, сумiш пiдoхoдiв гидpoкcифeнiлбeнzoтриaзoлy, сeбaцaт бiс (1, 2, 2, 6, 6-пeнтaмeтил-4-пiпepидил). Мoжe викликaти aлeргiчнi рeaкцiї. Тpимaти вoдaль вiд тeплa / iзop / вiдкpитoгo вoгнi / гaрмич пoвepхoнь. Нe пaлити. Уникaти вдихaння пaрiв poзгpигaчeних рiдин. Пpи ПOТPЯПЛЯННi НА ШKIPY (aбo нa вoлocцi): Вiдpaзy зaбepaти/зняти вecь зaбyрeднeний oдiг. Пpoмити шкiрy вoдoю/пiд дyшeм. Пpи ВДИХAННi: вивeсти aбo ввeсти пoстpaждaлoгo нa свiжe пoвiтp'я i зaбeзпeчити yмoви для вiдчynнoгo y зpyчнiй для вiльнoгo дихaння пoзицiї. У випaдкy пoгaнoгo cаmoпoчyттa, зepнiтись дo ТOКСИКOЛOГIЧНOГO ЦEНТPУ aбo дo лiкaря. Збepaгaти в дoбpe вeтpрoвaнoмy мiсцi. Уcтaвити вiмiсткoнтeйнep нa cпeциaлiзoвaнe пiдпpиямствo з утилiзaцiї вiдxoдiв. **Пpoдyкт пpизнaчeний для пpoфeсiйнoгo викoриcтaння.**



Klarlack Classic

Lakier bezbarwny akrylowy dwuskładnikowy

Two-component acrylic clearcoat

Лак бесцветный акриловый двухкомпонентный




2:1



2 obj. APP Klarlack Classic

1 obj. APP Harder Klarlack Classic


10-25% APP Acryl Verdünnung



20 s
4 mm DIN
+20°C



ø1,2-1,4 mm
2-3 bar
2-3 x 1



5-10 min
+20°C



5 h / +20°C
30 min / +60°C



TDS & MSDS

(PL) APP Klarlack Classic 2:1 jest dwuskładnikowym bezbarwnym lakierem akrylowym klasy HIGH SOLID. Możliwość dodania rozcieńczalnika pozwala na uzyskanie różnej struktury lakieru. Zastosowanie filtrów UV zapewnia trwałość barwy lakieru bazowego. Termin przydatności i numer serii na opakowaniu.

(EN) APP Klarlack Classic 2:1 is a two-component acrylic HIGH SOLID Class clear coat. Mixed with thinner allows to change its structure. Additionally UV filters provide shelf life of base coat colour. Expiry date and batch number on a package.

(DE) APP Klarlack Classic 2:1 ist ein zweikomponentiger Acryl-Klarlack der Klasse HIGH SOLID. Es kann ein Verdünnner hinzugefügt werden, um die gewünschte Oberflächenstruktur des Lacks zu erreichen. Dank der Anwendung von UV-Filtern ist der Grundlack farbbeständig. Herstellungsdatum und Seriennummer auf der Verpackung.

(FR) APP Klarlack Classic 2:1 est un vernis acrylique incolore à deux composants de classe HIGH SOLID. La possibilité d'ajout du diluant permet l'obtention d'une différente structure du vernis. L'application des filtres UV assure la durabilité de la couleur du vernis de base. Durée de conservation et numéro de série sur l'emballage.

(ES) APP Klarlack Classic 2:1 es un barniz incoloro acrílico, bi-componente, de clase HIGH SOLID. La posibilidad de añadir disolvente permite obtener diferentes estructuras del barniz. El uso de filtros UV garantiza la durabilidad de barniz básico. Fecha de caducidad y número de serie - en envase.

(RU) APP Klarlack Classic 2:1 является двухкомпонентным бесцветным акриловым лаком класса HIGH SOLID. Возможность добавления разбавителя позволяет получить различную структуру лака. Благодаря применению ультрафиолетовых фильтров обеспечивает цветовую стойкость базового лака. Срок годности и номер партии указаны на упаковке.

(UA) APP Klarlack Classic 2:1 це двокомпонентний акриловий безбарвний лак класу HIGH SOLID. Можливість додавання розчинника дозволяє отримувати різні структури лаку. Завдяки застосуванню УФ-фільтрів забезпечує стійкість кольору базового лаку. Термін придатності та номер партії зазначено на упаковці.

UFI: PNPS-U1XV-100A-0FNJ

APP Nr 020111



VOC/LZO (2004/42/EC, kat IIb: 840) 461,1 g/l

UN 1263

1,0 L

APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU