

MARKA

PRIMACOL® DECORATIVE

PRODUKT

Decobase**Dekoracyjna farba lateksowa do
wnętrz**

- Matowa
- Odporna na zmywanie
- Polecana do systemu dekoracji



POJEMNOŚĆ

1l 5l

WŁAŚCIWOŚCI

Decobase to gotowa do użytku, wodo-rozcieńczalna farba dekoracyjna, przeznaczona do systemu kreatywnej dekoracji wnętrz -Primacol Decorative. Rekomendowana jest do efektów wykonywanych przy użyciu: „Lakieru do efektu spękań”, „Papieru dekoracyjnego”, efektów Silver Sand, Royal Silk, Mystic. Może być stosowana jako matowa farba wykończeniowa do malowania ścian i sufitów.

Decobase charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem.

Farba może być stosowana na różnego rodzaju podłoża, takie jak: tynki mineralne, cegły, beton, tynki polimerowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.

Po wyschnięciu farba tworzy dekoracyjną powłokę odporną na zmywanie i pozwalającą „oddychać ścianom”.

ZASTOSOWANIE

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. Farbę można nakładać przy użyciu wałka, pędzla bądź natrysku. Zaleca się nakładanie dwóch warstw. Kolejne malowane warstwy należy łączyć „mokro na mokro”. Nie zaleca się dokonywania poprawek na półsuchej powłoce.

Pomieszczenia można użytkować po zaniku charakterystycznego zapachu farby. Pełną odporność na zmywanie farba uzyskuje po okresie 21 dni od nałożenia.

Przy wykonywaniu efektów dekoracyjnych z użyciem „Lakieru do efektu spękań” „Papieru dekoracyjnego”, Silver Sand, Royal Silk, itd. należy dokładnie stosować się do zaleceń zawartych na ich etykietach.

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być oczyszczona, odtłuszczona, stabilna i sucha. W przypadku świeżego tynku należy go sezonować przez okres 4 tygodni. Podłoże chłonne zaleca się wstępnie zagruntować Podkładem Gruntującym Primacol. Wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane, należy osłonić.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO

Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Postać, kolor	Emulsja, kolory wg. wzornika	Nanoszenie drugiej warstwy	3h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek
pH	8-9,5	Wydajność	Do 14 m ² /l przy jednej warstwie
Gęstość	1,48 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	Ciepła woda
Czas schnięcia	Pierwsza warstwa dotykowo: 1-2h, kolejna 3-6h	Limit LZO	<30g/l (kat A/a/FW)30g/l

**INFORMACJE
PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.