

Karta produktu

(zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) nr 1254/2014)

Marka handlowa	ClimTec					
Model	ClimTecRD-200 STANDARD					
Jednostkowe zużycie energii dla klimatu, kWh/m ² /rok, Klasa JZE	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	-61,44	A+	-32,08	A	-12,84	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy					
Rodzaj napędu zainstalowany lub przewidziany do instalacji	Bezstopniowy					
Rodzaj układu odzysku ciepła	przeponowy					
Sprawność cieplna odzysku ciepła %	93					
Maksymalna wartość natężenia przepływu, m ³ /h	185					
Elektryczny pobór mocy, W	30					
Poziom mocy akustycznej, dB	38					
Wartość odniesienia natężenia przepływu, m ³ /s	0,051					
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia, Pa	0					
Jednostkowy pobór mocy, W/(m ³ /h)	0,21					
Rodzaj sterowania wentylacją	Elektroniczne					
Stopień wewnętrznych przecieków powietrza, %	3					
Stopień zewnętrznych przecieków powietrza, %	3					
Stopień mieszania	8					
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	N/D					
Adres internetowy	www.climtec.ua					
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia +20Pa i -20Pa	-18			+20		
Szczelność między pomieszczeniem wewnątrz i obszarem na zewnątrz budynku, m ³ /h	12					
Roczne zużycie energii elektrycznej dla klimatu, RZE kWh/rok	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	7,7		2,3		1,9	
Roczne oszczędności w ogrzewaniu dla klimatu, ROO kWh/rok	Chłodnego		Umiarkowanego		Ciepłego	
	92,7		47,4		21,4	

