

BCS-P-NVR1601-4K(3)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 11285

GTIN13/EAN13: 5904890708372

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3484-bcs-p-nvr1601-4k3-5904890708372.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR1601-4K(3)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	64Mbps

Wydajność wyświetlania	4×8M(30fps) / 6×5M(30fps) / 8×4M(30fps) / 9×4M(25fps) / 10×3M(30fps) / 16×2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16
Odtwarzanie	1/4/9/16
Archiwizacja	Możliwość zgrывania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 6W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×222×47mm
Waga (bez dysków)	0.98 kg