

NT 70/3

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z trzema turbinami.



Numer katalogowy

1.667-270.0

- Solidny zderzak, duże koła
- Ergonomiczny uchwyt
- Opcjonalnie dostępny filtr do odkurzania na mokro

Dane techniczne

Kod EAN		4039784725386
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	3 × 74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	70
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 3600
Średnica znamionowa		ID 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	83
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	27,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	720 × 510 × 975

Wposażenie standardowe

Długość węża ssącego	m	4
Kolanko		Tworzywo sztuczne
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal nierdzewna
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	360
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		Papier
Wąż spustowy		■
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.



Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie urządzenia

- Mocny zderzak.



Ergonomiczny uchwyt


- NT 70 posiada uchwyt ułatwiający manewrowanie.

Zintegrowany wąż spustowy.

- W celu łatwego opróżniania wody z dużego (70 l) zbiornika zanieczyszczeń wprost do kratki ściekowej odkurzacze NT 70 zostały wyposażone w wąż spustowy.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Filtry kartridżowe (papier)				
Filtr wkładkowy papier	1	6.907-038.0	Papierowy filtr kartridżowy (M BIA-C klasa pyłów M), odpowiedni jako główny filtr do zbierania suchych i mokrych zanieczyszczeń.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	2	2.889-171.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	3	5.031-718.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	5.031-939.0	Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	5.032-427.0	Przewodzące prąd elektryczny kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanka metalowe				
Kolanko, NT, DN 35, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	6	6.900-519.0	Kolanko metalowe chromowane DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	7	6.903-141.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	8	6.900-276.0	Kolanko metalowe chromowane DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wytrzymałe kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	9	6.902-079.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 40, szerokość 360 mm	10	2.889-153.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami, belkami ssącymi.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho, aluminium, DN 40	11	6.903-018.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40	12	6.906-383.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 40	14	2.889-117.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i na sucho (DN 40) umożliwia szybką zmianę między listwami zbierającymi a szczotką i idealnie nadaje się do odkurzania na mokro dużych powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 300 mm	15	5.130-655.0	Ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o szerokości DN 40 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho i mokro. Stworzona z myślą o odkurzaniu trudno dostępnych miejsc, takich jak: fugi, szczeliny i narożniki.	■
Ssawka szczelinowa, DN 35, tworzywo sztuczne, długość 210 mm	16	2.889-130.0	Ssawka szczelinowa DN 35 z tworzywa sztucznego umożliwia szybkie i dokładne odkurzanie narożników i szczelin. Długość: 210 mm.	□
Ssawka szczelinowa, NT, DN 35, metalowa, długość 500 mm	17	6.900-922.0	Metalowa ssawka szczelinowa (DN 35) do odkurzania w szczelinach i rogach. Długość: 500 mm.	□
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, metalowa, 400 mm	18	6.905-817.0	Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Uniwersalne ssawki szczotkowe				
Ssawka uniwersalna	19	6.903-863.0	Ssawka z naturalną szczecią o wymiarach 120 × 45 mm.	□
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	□
	21	2.840-095.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 40 specjalnie przeznaczona do nowych odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z system Clip na węży ssącym. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
Ssawki jezdne				
Ssawka jezdna	22	4.130-432.0	Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Średnica 40 mm, szerokość 644 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	23	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Gumowa ssawka NT, ścięta pod kątem 45°, DN 40	24	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
Ssawki do odkurzania rur				
Ssawka łukowa DN35	25	6.903-035.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	□
	26	6.903-036.0	Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	□
Ssawki szczotkowe				
Szczotka odkurzająca DN35	27	6.903-862.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	□
Szczotka ssąca DN 32	28	6.903-887.0	Szczotka ssąca rotacyjna (z tworzywa sztucznego DN 32) z przystawką szczotkową PA mierzy 70x45 mm. Wyłącznie do odkurzaczy BV oraz T.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2 x, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	■
Rura ssąca, DN 35, 505 mm, stal nierdzewna	30	6.902-154.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej DN 35 o długości 505 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
Rura ssąca, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
Rura ssąca, NT, DN 40, 1000 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	32	6.906-531.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40, 1000 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	33	6.900-514.0	Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	□
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	34	2.889-138.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	■
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	35	2.889-137.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	36	2.889-139.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	37	2.889-140.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	38	2.889-141.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	□
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0	39	2.889-142.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho.	□
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	40	2.889-146.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczymi do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	□
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 40, złącze Clip 2.0	41	2.889-150.0	Zestaw naprawczy ID 40 do nowego systemu Clip.	□
Złącza węży				
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	42	6.902-077.0	Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Złącza węży				
Adapter, ID 40, z gwintem wewnętrznym	43	6.900-286.0	Łączy dwa węże ssące o średnicy znamionowej 40, obustronny gwint.	☐
Węże ssące z systemem Clip 1.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku)				
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0	Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	☐
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, adapter łączeniowy	45	6.906-344.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący z adapterem DN_40, NT, DN 40, długość 16 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	46	4.440-784.0	Wąż ssący z tuleją o nominalnej szerokości DN 40 i długości 16 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	47	6.906-279.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	48	6.906-321.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 16 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	49	6.906-635.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 16 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	50	6.906-877.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Węże ssące ze złączem stożkowym				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	51	4.440-263.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	52	4.440-303.0	Odporny na oleje wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	53	4.440-463.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	54	4.440-466.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	55	4.440-612.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	56	4.440-264.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wężę ssące ze złączem stożkowym				
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 3 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	57	4.440-328.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 3 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 10 m, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	58	4.440-467.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, odporny na oleje, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	59	4.440-613.0	Odporny na oleje w wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż ssący, NT, DN 50, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze stożkowe, złącze bagnetowe 1.0	60	4.440-616.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 50 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 5 szt., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0	Odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	☐
Worki papierowe				
Papierowe worki filtracyjne, 5 szt., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	Wysokiej klasy 3-warstwowe papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	☐
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry do odkurzania na mokro				
Filtr piankowy do zastosowań na mokro w odkurzacach uniwersalnych NT 70, NT 72/2	63	2.889-083.0	Szybkoschnący filtr piankowy do zastosowań na mokro przy użyciu odkurzaczy uniwersalnych firmy Kärcher z mechanicznym wyłącznikiem pływakowym.	☐
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro				
Specjalne worki filtracyjne do odkurzania na mokro	64	6.904-252.0	Specjalne worki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	☐
Worki z tworzywa sztucznego				
Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	Wykonane ze specjalnego tworzywa sztucznego worki do bezpyłowej wymiany. W opakowaniu 10 szt.	☐
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr membranowy, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C). Nie należy stosować do pyłów klasy H.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Złącze Y w zestawie				
Złącze Y - zestaw	67	2.637-217.0	Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	☐
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	68	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adapter zaciskowy DN 40 na stożek DN 40	69	5.407-006.0	Adapter typu Clip do podłączania małych ssawek do stożka DN 40. Idealnie nadaje się do czyszczenia wnętrza pojazdów. Kompaktowy design sprawia, że podłączanie innych ssawek jest już niepotrzebne.	☐
Tuleja łącząca	70	5.407-112.0	Łączy węże ssące z systemem Clip-on - 35 z elementami wyposażenia ø 35, elektrycznie przewodzący.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 70/3

1.667-270.0



		Numer katalogowy	Opis	
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje redukcyjne				
Złącze zwężkowe NT od DN 40 do DN 35, przewodzące prąd elektryczny	71	5.407-108.0	Złączka zwężkowa gwintowana z C-40 do DN 35. Odpowiedni do odkurzaczy NT.	☐
Adapter zwężkowy z DN 40 do DN 35	72	6.902-017.0	Reduktor umożliwiający podłączenie akcesoriów (ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa itp.) z adapterem przyłączeniowym DN 35 do części (kolanko lub rura ssąca) z adapterem przyłączeniowym DN 40.	☐
Mufa DN40	73	5.407-113.0	Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	☐
Redukcja	74	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	☐
ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH				
Profesjonalny zestaw do czyszczenia	75	2.637-353.0	Profesjonalny zestaw do odkurzania. Składa się z węża ssącego (4 m), metalowych rur, ssawki podłogowej i ssawki szczelinowej. Średnica znamionowa 40.	☐
Zestaw ssawek do odkurzania wnętrz samochodowych	76	2.862-166.0	Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.	☐
Zestaw akcesoriów NT do odkurzania wiórów, DN 50	77	2.640-760.0	Zestaw akcesoriów o nominalnej szerokości DN 50 ułatwia odkurzanie wiórów za pomocą odkurzacza do pracy na mokro i sucho. Zestaw składa się z olejoodpornego węża ssącego, ssawki szczelinowej i gumowej ssawki ssącej.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Cyklonowy separator wstępny CS 40 Me	78	2.863-026.0	Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle.	☐
Adapter do węża NT ze złączem bagnetowym 1.0	79	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węża NT ze złączem bagnetowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	80	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

☐ Dostępne akcesoria.