



#### Karta produktowa

## Reduktor ciśnienia wody BPR 422 z siatką filtracyjną, półśrubunki R3/4"

Art. nr

90 422 00

Kod EAN: 5902510013998

### Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach wody pitnej, grzewczych i chłodzących.
- Montowany na przyłączy wodociągowym za licznikiem wody lub w innym miejscu, gdzie wymagane jest obniżenie ciśnienia.
- Obniża i stabilizuje ciśnienie wody do ustawionej wartości niezależnie od zmian ciśnienia na wlocie do reduktora.

### Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Wbudowany filtr siatkowy o średnicy oczek 500 µm chroni reduktor przed zanieczyszczeniami.
- Zintegrowana skala na pokrętle przedstawia aktualnie ustawione ciśnienie.
- Półśrubunki ułatwiają montaż oraz ewentualny demontaż.
- Reduktor fabrycznie ustawiony na ciśnienie wylotowe 3 bar.
- Opcjonalny manometr wskazuje ciśnienie za reduktorem i umożliwia kontrolę jego pracy.

### Elementy dostawy

- Półśrubunki.
- Uszczelki płaskie.

## Dane techniczne

Przyłącza	2x R $\frac{3}{4}$ "
Zakres regulacji ciśnienia wody	ustawiane 1 ÷ 6 bar
Przyłącze manometru	GW G $\frac{1}{4}$ "
Ciśnienie wody	max 25 bar
Temperatura wody	max 80°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji

PZH

## Budowa



## Wymiary

