

PORTO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

Karta techniczna PORTO trzewiki ochronne Kod produktu 2680-S3L



cholewka	szlifowana skóra bydlęca WELUROWA o grubości 1,7 - 1,9 mm
podszewka	laminowana oddychająca tkanina Mesh
wkładka wewnętrzna	HI-POLY - anatomicznie ukształtowana, lekka pianka poliuretanowa pokryta tkaniną MESH, antystatyczna
podeszwa	PU/GUMA - HRO (odporna na kontakt z gorącą powierzchnią do 300°C), SR, odporna na olej napędowy, antystatyczna, antypoślizgowa
rozmiary	39 - 48
normy	EN ISO 20345:2023
wersja	S3L FO HRO SR - z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką antyprzebiciową, skóra hydrofobowa

Właściwości

PL Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PL	Tak
PS Niemetalowa wkładka antyprzeb. typ PS	Nie
SR Podeszwa antypoślizg. (posadzka ceramiczna)	Tak
WPA Przepuszczalność i absorpcja wody	Tak
HRO Odporność na kontakt z gorącym podłożem	Tak

PORTO trzewiki ochronne

» Obuwie » Obuwie ochronne » Trzewiki

WR Wodoodporność	Nie
WRU Przepuszczalność i absorpcja wody	Nie
CI Izolacja spodu od zimna	Nie
HI Izolacja spodu od ciepła	Nie
FO Odporność podeszwy na olej napędowy	Tak
P Odporność na przebicie	Nie
E Absorpcja energii w części piętowej	Tak
M Ochrona śródstopia	Nie
A Właściwości antyelektrostatyczne	Tak
AN Ochrona kostki	Nie
CR Cholewka odporna na przecięcie	Nie
SRA Pod. odporna na poślizg (podłoże ceramiczne)	Nie
SRB Pod. odporna na poślizg (podłoże stalowe)	Nie
SRC Odporność na poślizg SRA + SRB	Nie
Free-tex Termo-izolująca membrana FREE-TEX®	Nie
Michelin Podeszwa Michelin®	Nie
BOA System zapięcia BOA Fit	Nie
NON-METALIC Obuwie bez elementów metalowych	Nie
ESD antyelektrostatyczne właściwości ESD	Nie
Ocieplana Buty ocieplane	Nie
ANTICUT Obuwie antyprzecięciowe	Nie
Normą	20345:2023
Kategoria obuwia	S3

Parametry logistyczne

Velikost	Waga netto	Waga brutto	Opakowanie jedn. - szerokość	Opakowanie jedn. - długość	Opakowanie jedn. - wysokość	Karton - szerokość	Karton - długość	Karton - wysokość	Waga opakowania (karton)	Wewnętrzny wymiar buta
39	1,34 kg	1,66 kg	260 mm	320 mm	115 mm	530 mm	595 mm	330 mm	17,60 kg	0,0 mm
40	1,41 kg	1,72 kg	260 mm	320 mm	115 mm	530 mm	595 mm	330 mm	18,00 kg	0,0 mm
41	1,44 kg	1,76 kg	260 mm	320 mm	115 mm	530 mm	595 mm	330 mm	18,60 kg	0,0 mm
42	1,51 kg	1,83 kg	260 mm	320 mm	115 mm	530 mm	595 mm	330 mm	18,80 kg	0,0 mm
43	1,55 kg	1,90 kg	275 mm	340 mm	125 mm	565 mm	640 mm	350 mm	20,00 kg	0,0 mm
44	1,59 kg	1,96 kg	275 mm	340 mm	125 mm	565 mm	640 mm	350 mm	20,60 kg	0,0 mm
45	1,68 kg	2,06 kg	275 mm	340 mm	125 mm	565 mm	640 mm	350 mm	21,60 kg	0,0 mm
46	1,74 kg	2,12 kg	275 mm	360 mm	130 mm	565 mm	640 mm	370 mm	22,00 kg	0,0 mm
47	1,80 kg	2,16 kg	275 mm	360 mm	130 mm	565 mm	640 mm	370 mm	22,40 kg	0,0 mm
48	1,89 kg	2,21 kg	275 mm	360 mm	130 mm	565 mm	640 mm	370 mm	23,00 kg	0,0 mm

Parametry biznesowe

Kod nomenklatury	64034000
Kraj pochodzenia	CN
Waga towaru	1,83 kg
Jednostka dodatkowa	NPR
Ilość dodatkowa	1