

CHARAKTERYSTYKA:

Łatwa w użyciu lekka szpachlówka wypełniająca. Charakteryzuje się dobrym modelowaniem zarówno przy nakładaniu grubych jak i cienkich warstw. Po wyschnięciu tworzy gładką powłokę o optymalnej twardości do obróbki ścierniej. Przeznaczona do napraw powierzchni wykonanych ze stali, aluminium oraz laminatów poliestrowo-szklanych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem, następnie nakładać na podłoże przez 4 - 6 minut.

w temperaturze 20°C. Wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyspiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15°C.

DANE TECHNICZNE:

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia: max. 250 g/l

Dopuszczalne LZO: 250 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość (20°C): 1,06 – 1,12 g/cm³

Kolor: beżowy



Czyszczenie



Dozowanie utwardzacza

Szpachlówka 100 g

Utwardzacz 2 - 3 g



Czas wypełniania

4 - 6 min



Schnięcie

20 - 25 min



**Szlifowanie ręczne –
na sucho**

P100 - P320



**Szlifowanie maszynowe –
na sucho**

P100 - P320



**Przechowywać w
chłodnym miejscu**