

Dane techniczne	Jednostka	SGW(S) 80	SGW(S) 100	SGW(S) 120	SGW(S) 140
numer katalogowy	-	06-084670(wersja prawa) 06-084671(wersja lewa)	06-104670(wersja prawa) 06-104671(wersja lewa)	06-124670(wersja prawa) 06-124671(wersja lewa)	06-144670(wersja prawa) 06-144671(wersja lewa)
ErP klasa efektywności energetycznej	brak	C	C	C	C
profil obciążeń*	-	M	M	L	L
pojemność magazynowa*	l.	72	102	112	130
max. ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
max. ciśnienie pracy wymiennika	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
max. temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95	95
max. temperatura pracy wymiennika	°C	110	110	110	110
pojemność wymiennika	l.	2.6	2.6	4.1	4.1
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	16	16	23	23
wydajność wymiennika (70/10/45°C)	l/h	390	390	560	560
moc wymiennika (80/10/45°C)	kW	21.1	21.1	30.4	30.4
wydajność wymiennika (80/10/45°C)	l/h	510	510	740	740
moc grzałki elektrycznej	kW	1.5	1.5	2	2
zakres regulacji temperatury	°C	Elektronik 5÷75(8÷77 manualny)	Elektronik 5÷75(8÷77 manualny)	Elektronik 5÷75(8÷77 manualny)	Elektronik 5÷75(8÷77 manualny)
czas nagrzewania do 40°C	h	1.6	2	1.9	2.2
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m³/h	2.5	2.5	2.5	2.6
anoda magnezowa	mm	25x390	25x390	25x390	25x390
h1 - odpływ wody do c.o. Gw 3/4"	mm	250	250	250	250
h2 - osłona czujnika I - rurka Ø 3/8"	mm	375	375	375	375
h3 - cyrkulacja Gw 3/4"	mm	480	480	480	480
h4 - dopływ gorącej wody z c.o. Gw 3/4"	mm	650	650	750	750
L - wysokość	mm	920	1080	1200	1340
D - zewnętrzna średnica zbiornika	mm	480	480	480	480
R - rozstaw	mm	100	100	100	100
Wymiar A	mm	185	185	185	185
waga netto	kg	51	57	64	71