



Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

BVP167 LED12/830_40_65DOB 10W SWB MDU

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one", 10 W, 1100 lm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników, Symetryczna, MDU

Naświetlacze Ledinaire typu „all-in-one” pozwalają na wybór temperatury barwowej światła z użyciem prostego w obsłudze przełącznika. Nie musisz już wybierać pomiędzy ciepłą białą, neutralną białą lub chłodną białą, wszystko to otrzymujesz w jednym produkcie! Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod rodziny lamp	LED12S [LED module, system flux 1200 lm]
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Fotokomórka	Wbudowany czujnik natężenia światła
Typ silnika źródła światła	LED system in flux
Tier	Wartość
Sterownik wbudowany	Czujnik wykrywania ruchu

Dane techniczne oświetlenia	
Sprawność świetlna w górę	0
Strumień Świetlny	1 100 i 2 000 lm
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	27°

Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	110 120 lm/W
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 4000 6500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Wartość migotania (PstLM)	1
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała i 865 barwa dzienna chłodna
Typ optyki	Symetryczne 110°
Typ klosza	Szyba
Kąt rozsytu światła oprawy	110°
Typ optyki na zewnątrz	Symetryczna

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Typ „Wszystko w jednym”	All-in, Multi Color Temperature
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220–240 V
Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	0,78 A
Czas rozruchu	0,00648 ms
Zużycie energii	10 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Połączenie	Przewody/kable przyłączeniowe
Przewód	Przewód 1,0 m bez wtyczki
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	218
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -25°C do +40°C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/ transformator	Sterownik zintegrowany z tablicą LED (DoB)
Interfejs sterowania	Przyciemnianie na podstawie odczytów z czujników
Stały strumień świetlny	Nie
Mechanika i korpus	
Materiał Korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	Szyba
Materiał klosza/soczewki	Szyba hartowana
Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	RAL 7043
Urządzenie montażowe	Za pomocą zaczepu w kształcie litery U, regulacja kąta, uniwersalna instalacja
Kształt klosza/soczewki	Płaskie
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	162 mm
Całkowita szerokość	85 mm
Całkowita wysokość	56 mm
Efektywny obszar projekcji	0,006300000000000001 m²
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	56 x 85 x 162 mm
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK07 [2 J wzmocniona]
Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/ różnicowa)	1.5/1.5 kV
Ocena zrównoważonego rozwoju	-

Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Znak CE	Znak CE
Oznaczenie ENEC	-
Okres gwarancji	5 lat
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Tolerancja zużycia energii	+/-10%
Tolerancja znamionowego wskaźnika oddawania barw	-2
Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	80
Warunki dotyczące zastosowań	
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP167 LED12/830_40_65DOB 10W SWB MDU
Pełna nazwa produktu	BVP167 LED12/830_40_65DOB 10W SWB MDU
Full EOC	872016973615399
Kod zamówienia	73615399
Materiał Nr (12NC)	911401891386
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,290 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8720169736153
Numerator – Packs per outer box	24
EAN/UPC – Opakowanie	8720169736344

Naświetlacze Ledinaire "all-in-one"

Rysunki techniczne

