



#### OPIS PRODUKTU:

**AKSILUX** jest akrylowym, wodorozcieńczalnym impregnatem wzmacniającym, posiadającym zdolność penetracji w głąb podłoża przeznaczonego do dalszego malowania lub wykończenia materiałami dekoracyjnymi.

#### ZAKRES STOSOWANIA:

**AKSILUX** przeznaczony jest do impregnowania mocno chłonnych podłoży i słabo związanych w celu wyrównania chłonności podłoża i zwiększenia przyczepności warstwy nawierzchniowej. Stosuje się do podłoży betonowych np. dachówek betonowych, posadzek betonowych, ogrodzeń betonowych, powierzchni eternitowych, włókno cementowych, a także do tynków mineralnych elewacyjnych, płyt gipsowo-kartonowych, ścian wewnętrznych, sufitów przed szpachlowaniem i po szpachlowaniu, płyt wiórowych.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych

Przykładowe zastosowania AKSILUXU:

| powierzchnia do wykończenia                                                   | funkcja impregnatu AXILUXU                                                                | typ farby do malowania lub sposób wykończenia                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| dachówki betonowe                                                             | poprawia przyczepność, farby, wzmacnia podłoże, polepsza wydajność farb                   | AKSILBET DACHÓWKA farba do dachówek i eternitu                             |
| eternit/ płyty acekolowe, płyty włóknobetonowe                                | poprawia przyczepność, farby, wzmacnia podłoże, polepsza wydajność farb                   | AKSILBET DACHÓWKA farba do dachówek i eternitu                             |
| ogrodzenia betonowe, elementy galanterii betonowej np. okładziny ścienne      | poprawia przyczepność, farby, wzmacnia podłoże, polepsza wydajność farb                   | AKSILBET farba do betonu                                                   |
| fasady, tynki mineralne, tynki akrylowe                                       | poprawia przyczepność, farby, wzmacnia podłoże, polepsza wydajność farb                   | SIL-FAS farba elewacyjna                                                   |
| powierzchnie pod klej do sytemu dociepleń                                     | wiąże luźno związane podłoża, zapobiega pyleniu, ogranicza i ujednolica chłonność podłoża | klej do sytemu dociepleń, powierzchnie pod tynki akrylowe i mineralne      |
| ściany wewnętrzne, sufity, płyty gipsowo-kartonowe, powierzchnie szpachlowane | wiąże luźno związane podłoża, zapobiega pyleniu, ogranicza i ujednolica chłonność podłoża | farby emulsyjne, szpachle, tynki mineralne, płytki, tapety                 |
| posadzki betonowe, podłoża pod wylewki samopoziomujące                        | wiąże luźno związane podłoża, zapobiega pyleniu, wzmacnia podłoże                         | AKSILBET POSADZKA farby do posadzek betonowych, płytki, panele, wykładziny |
| płyty wiórowe                                                                 | poprawia przyczepność, farby, wzmacnia podłoże, polepsza wydajność farb                   | tynki mineralne, szpachle                                                  |

#### WŁAŚCIWOŚCI:

**AXILUX impregnat uniwersalny:**

- dzięki dużej zdolności do penetracji w podłoże migruje w nie wiążąc i wzmacniając nawet bardzo luźno związane powierzchnie jak osypujące się tynki
- wypełnienie porów podłoża żywicą akrylową wyrównuje chłonność całej powierzchni oraz zmniejsza zużycie farb nawierzchniowych i polepsza ich przyczepność do zaimpregnowanych powierzchni
- w przypadku dachówek betonowych i eternitów stanowi niezbędny element systemu renowacji tych powierzchni poprzez poprawę przyczepności farby do podłoża.
- impregnat nie zmienia paroprzepuszczalności podłoża na które jest stosowany

---

#### DANE PRODUKTU:

|                                                                            |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ [s] | 10-11                                                                                              |
| gęstość, $[\text{g}/\text{cm}^3]$                                          | najwyżej 1,1                                                                                       |
| czas schnięcia [h]                                                         | około 2,<br>w zależności od<br>nasiąkliwości podłoża<br>i warunków termiczno -<br>wilgotnościowych |

---

#### SPOSÓB STOSOWANIA: SPOSÓB STOSOWANIA:

##### Przygotowanie powierzchni:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne i suche i w przypadku świeżych tynków wysezonowane, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od śladów glonów i grzybów.

##### Nakładanie:

Przed użyciem impregnatu dokładnie pomieszać.

Nanosić najczęściej jedną warstwę (w zależności od chłonności podłoża).

Powierzchnie słabo związane można zabezpieczyć dwukrotnie.

Każdą kolejną warstwę nanosić po wyschnięciu poprzedniej czyli w po czasie około 2 godziny od poprzedniej warstwy.

Impregnat można również nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem.

Unikać powstawania zacieków.

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

Impregnowanie prowadzić w temperaturze podłoża i otoczenia od  $5^{\circ}\text{C}$  do  $35^{\circ}\text{C}$ .

##### Wykończenie powierzchni:

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp. należy rozpocząć po wyschnięciu impregnatu najlepiej nie wcześniej niż po 12 godzinach w temp.  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$  i wilgotności względnej powietrza  $55 \pm 5\%$ .

---

#### WYDAJNOŚĆ:

Do  $8 \text{ m}^2$  z 1 litra impregnatu przy jednokrotnym impregnowaniu – wydajność zależy od struktury powierzchni, chłonności i użytego narzędzia.

---

#### OKRES GWARANCJI:

24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+35^{\circ}\text{C}$ .

Chronić przed mrozem.

---

#### WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102: Chronić przed dziećmi.

P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243, Dz.U. 2010 nr 249 poz.1674.).

Informacja uzupełniająca:

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1).

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

**BDO: 000033027**

---

#### **NORMY, ATESTY, APROBATY, BADANIA:**

OBYWIAZUJĄCA NORMA: ZN /2001 / AKSIL – 2

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/ FW): 30g/l

Produkt zawiera poniżej 30g/l.

---

#### **OPAKOWANIA:**

Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 20l, 10l, 5l, 1l



**Fabryka Specjalistycznych  
Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.**

Pustków 363D, 39-205 Pustków  
tel. 14 682 76 14, [aksil.aksil.pl](mailto:aksil.aksil.pl)  
[www.aksil.pl](http://www.aksil.pl)