

KARTA PRODUKTU

ŚRUBA RZYMSKA NAPINACZ LINY M10 – HAK + UCHO, STAL OCYNKOWANA

Opis produktu

Śruba rzymska M10 to niezawodne narzędzie do **napinania lin, przewodów i łańcuchów**. Dzięki **solidnej, stalowej konstrukcji i ocynkowanej powierzchni**, jest odporna na korozję i nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego – w budownictwie, przemyśle, transporcie czy rolnictwie. Regulacja długości i naprężenia jest szybka i precyzyjna, a zakończenia typu **hak + oko** zapewniają łatwe i pewne mocowanie.

Zalety produktu

- ✓ **Uniwersalne zastosowanie** – budownictwo, przemysł, rolnictwo i transport.
 - ✓ **Regulacja w kilka chwil** – precyzyjne naprężenie linek i przewodów.
 - ✓ **Solidna konstrukcja** – wytrzymała stal, odporna na duże obciążenia.
 - ✓ **Ochrona antykorozyjna** – ocynkowana powierzchnia chroni przed rdzą i wydłuża żywotność.
 - ✓ **Łatwy montaż** – wystarczy podstawowe narzędzie, by uzyskać stabilne połączenie.
 - ✓ **Regulacja długości** – idealna w przypadku zmiany naprężenia lub długości liny/łańcucha.
-

Zastosowanie

ŚRUBY RZYMSKIE SPRAWDZAJĄ SIĘ W: 

- ✓ **Budownictwie** – mosty, wieże, dachy, konstrukcje stalowe.
 - ✓ **Przemśle** – maszyny, podnoszenie i przemieszczanie ładunków.
 - ✓ **Rolnictwie** – maszyny rolnicze, linki i łańcuchy robocze.
 - ✓ **Transporcie** – mocowanie i regulacja lin/łańcuchów w ciężarówkach i przyczepach.
 - ✓ **Wspinaczce** – do bezpiecznego mocowania lin i taśm.
-

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Materiał:** stal ocynkowana
 - **Średnica gwintu:** M10
 - **Zakończenia:** hak + oko
 - **Wymiar A:** 120 mm
 - **Wymiar B:** 45 mm
 - **Wymiar C:** 11 mm
 - **Waga produktu:** 120 g
-

ZESTAW ZAWIERA

- 1x Śruba rzymska M10
-

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Montaż

- **Sprawdź** gwinty (czyste, nieuszkodzone) oraz zgodność rozmiaru **M10**.
- **Wkręć** zakończenia (**hak i ucho**) w korpus śruby rzymskiej, pozostawiając zapas gwintu po obu stronach.
- **Zamocuj** hak i ucho do punktów kotwiących. Dociągnij połączenia ręcznie.
- **Ustaw** element w osi – unikaj skręcania lub zginania śruby względem kierunku naciągu.

2. Regulacja naprężenia

- **Obracaj korpus** śruby rzymskiej, aż do uzyskania wymaganego naciągu liny/łańcucha.
- **Nie obracaj** samych zakończeń pod obciążeniem – regulację wykonuj korpusem.
- Po ustawieniu naciągu **zabezpiecz** połączenie (np. nakrętkami kontruującymi lub drutem zabezpieczającym, jeśli stosujesz).

3. Demontaż

- **Całkowicie odciąż** napinany układ.
- **Poluzuj** korpus, wykręcając go do momentu zwolnienia napięcia, a następnie odcep hak/ucho z punktów mocowania.

4. Bezpieczeństwo i konserwacja

- **Nie przekraczaj** dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL) deklarowanego dla zastosowanych elementów.
 - **Nie używaj** do asekuracji ludzi, podnoszenia osób ani jako osprzętu dźwigowego nad głową.
 - **Kontroluj** okresowo stan gwintów i powłoki ocynkowanej; przy oznakach zużycia/korozji **wymień** element.
 - **Smaruj lekko** gwinty (np. smarem technicznym), aby ułatwić regulację i ograniczyć zużycie.
 - **Stosuj środki ochrony** (rękawice, okulary) i pracuj zgodnie z wytycznymi BHP.
-