

INFORMACJE O PRODUKCIE



Smary — olej silnikowy — oleje silnikowe do samochodów osobowych

Wersja: 069/03b

Valvoline™ SynPower™ XL-III C3 5W-30

Syntetyczny olej silnikowy klasy Premium. Opracowany pod kątem zapewnienia najwyższej wydajności i ochrony we wszystkich warunkach pracy. Formuła spełniająca wymogi najnowszych standardów wiodących producentów silników.

Atesty i specyfikacje

ACEA C3

API SN

Aprobata MB 229.51

BMW LL-04

MB-229.31

Porsche C30

VW 50400/50700*

VW TL 52195

Zalecane do stosowania tam, gdzie Fiat 9.55535-S3 jest określony (tylko silniki benzynowe Fiat)

* można stosować tam, gdzie VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601 są określone

Zastosowania

Opracowany pod kątem silników VW Euro 4 i 5 wykorzystujących technologię DPF (filtr cząstek stałych). Produkt jest odpowiedni do silników z układem WIV, zapewniając bardzo długie okresy między wymianami oleju, sięgające nawet 30.000 km lub 2 lat.

Może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych VW, AUDI, Seat i Skoda.

Charakterystyka i zalety

Najwyższa ochrona i wydajność

Olej silnikowy SynPower został opracowany na podstawie bardzo wysokiej jakości olejów bazowych i najnowszych dodatków w celu zapewnienia niezrównanej ochrony i wydajności we wszystkich warunkach pracy. Formuła spełniająca wymogi najnowszych standardów wiodących producentów silników.

Wydłużone okresy między wymianami oleju

Formuła zapewniająca doskonałą stabilność produktu. Długotrwała wydajność pozwalająca wydłużyć okresy między wymianami oleju.

Czystość silnika

Utrzymuje silnik w idealnej czystości poprzez minimalizację osadów.

Zoptymalizowany pod kątem układów kontroli emisji

Przeznaczony w szczególności do silników z układami kontroli emisji, takimi jak DPF (filtr cząstek stałych) i TWC (katalizator trójdrożny). Niski poziom emisji SAPS pozwala utrzymać układ kontroli emisji w optymalnym stanie.

Doskonała wydajność w niskich temperaturach

Natychmiastowy przepływ oleju w niskich temperaturach gwarantuje łatwe uruchamianie zimnego silnika i optymalne smarowanie w ciągu kilku sekund od zapłonu.

Ochrona przed zużyciem

Zapewnia niezrównaną ochronę przed zużyciem we wszystkich warunkach pracy.

INFORMACJE O PRODUKCIE



Keeping the world moving since 1866™

Prowadząc działalność w ponad 100 krajach na całym świecie, firma Valvoline jest wiodącym sprzedawcą, dystrybutorem i producentem wysokiej jakości produktów i usług motoryzacyjnych i przemysłowych. Do produktów tej firmy należą smary samochodowe, oleje przekładniowe, smary hydrauliczne, chemikalia motoryzacyjne, produkty specjalne, smary oraz produkty do układu chłodzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług firmy Valvoline, odwiedź stronę <https://www.valvolineglobal.com/en-eur/> lub <http://pisheets.valvolineglobal.com>

Charakterystyczne właściwości

Charakterystyka typowych właściwości jest oparta na aktualnie produkowanym preparacie. W przyszłości produkcja będzie zgodna ze specyfikacjami Valvoline, natomiast mogą wystąpić zmiany tej charakterystyki.

SynPower XL-III C3 Motor Oil	
Klasa lepkości SAE	5W-30
Lepkość, mm²/s @ 100°C ASTM D-445	12.0
Lepkość, mm²/s @ 40°C ASTM D-445	68.0
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270	166
Lepkość, mPa.s -30°C ASTM D-5293	< 6600
TBN, mg KOH/g ASTM D-92	8.7
Temperatura krzepnięcia, °C ASTM D-5949	-39
Ciężar właściwy przy 15,6°C ASTM D-4052	0.852
Temperatura zapłonu, COC, °C ASTM D-92	213

Niniejsze informacje dotyczą wyłącznie produktów wytworzonych w następujących lokalizacjach: Europa

™ Znak towarowy, Valvoline Global Operations ©2024 Valvoline Global Operations

Uważa się, że wszelkie informacje oraz dane przedstawione w niniejszym dokumencie są dokładne i wiarygodne, ale nie mogą być traktowane jako gwarancja, gwarancja wyraźna lub dorozumiana, gwarancja przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, lub reprezentacja, wyraźna lub dorozumiana, za którą Ellis Enterprises B.V. i jej spółki zależne ponoszą odpowiedzialność prawną.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Niniejszy produkt nie powinien stwarzać poważnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w razie jego prawidłowego użycia w odpowiednim zastosowaniu i przy stosowaniu prawidłowych standardów higieny osobistej. Informacje na temat kart charakterystyki (SDS) można uzyskać na życzenie od lokalnego dystrybutora lub pobrać ją z witryny pod adresem <http://sds.valvolineglobal.com>

Ochrona środowiska

Zużyty olej należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spuszczać do ścieków, gleby lub cieków wodnych.

Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie wszystkich pakietów pod osłoną. W przypadku konieczności przechowywania na zewnątrz beczki należy układać poziomo w celu zapobieżenia wniknięciu wody i uszkodzenia oznaczeń beczek. Produktu nie należy nigdy przechowywać w temperaturze wyższej niż 60°C, narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ujemnych temperatur.

Zastępuje – 069/03a